

AL-KO VT

VEHICLE TECHNOLOGY

Member of **DEXKO**
GLOBAL

ELECTRONICS FOR CARAVANNING & MARINE



CATALOGO
PRODOTTI **2026-2027**

SOLAR SYSTEM

NEW TECHNOLOGY

MODULAR PLATES

ENERGY LINE

DIGITALIZZA IL TUO CAMPER



SOLAR SYSTEM

04

MODULI FOTOVOLTAICI	06
REGOLATORI SOLARI	12
ACCESSORI	15



NEW TECHNOLOGY

18

RETROFITTING	20
PANNELLI DI COMANDO	26
PANNELLI DI TEST	32
RIVELATORI GAS	35



MODULAR PLATES

36

COMANDI	38
PRESE	40
ACCESSORI	43
CORNICI	45
serie INPROJAL SYSTEM 30.000	48
COMANDI BERKER	50
PRESE BERKER	52
ACCESSORI BERKER	53
CORNICI BERKER	54



ENERGY LINE

56

CARICA BATTERIE SWITCHING	58
DC/DC CONVERTER	59
INVERTER	60
DIMMER	63
VENTILATORE PER FRIGORIFERO	64
BATTERY DUO SYSTEM	65
VARTA AGM	66
VARTA LITIO	67
"PROCAR" ACCESSORI 12V	69
ACCESSORI 12V	70
ACCESSORI 12V PRESE E SPINE CARAVAN	74
ACCESSORI 230V	75




DIGITALIZZA IL TUO CAMPER

78

Le caratteristiche tecniche indicate nel presente catalogo possono essere sottoposte a modifiche senza alcun preavviso da parte del produttore.

Tutte le apparecchiature devono esser installate da personale specializzato.



SOLAR SYSTEM



MODULI FOTOVOLTAICI


ACCESSORI

MODULI FOTOVOLTAICI - SERIE SUPER BLACK AD ALTA EFFICIENZA

I **MODULI FOTOVOLTAICI** realizzati con **celle solari PERC (Passivated Emitter e Rear Cell) e back contact** garantiscono una maggiore efficienza di conversione e, allo stesso tempo, ulteriori vantaggi tecnici come un coefficiente di temperatura inferiore e, quindi, migliori prestazioni. Il rivestimento antiriflesso di alta qualità delle celle e lo speciale vetro rendono il modulo fotovoltaico molto performante. Il vetro temperato ad alta trasmittanza è resistente agli urti e agli agenti atmosferici. Il retro del modulo è protetto da

un foglio di Tedlar bianco, che impedisce qualsiasi infiltrazione di aria e umidità, isolando così i contatti elettrici ed evitando qualsiasi possibilità di ossidazione. Il telaio del modulo è realizzato in alluminio anodizzato e i diodi di bypass e i pressacavi, necessari per il collegamento, sono alloggiati nella scatola di giunzione posteriore. I moduli fotovoltaici CBE sono costruiti con la tecnologia più avanzata in linea con gli standard europei e sono coperti da una garanzia di 25 anni sulla potenza dichiarata.

NEW



SLIM
VERSION


WIDTH
515mm

155W

MFBC155S
155W



NEW



MAX
WIDTH
675mm

190W
230W
270W

MFBC270
270W



	SLIM	HIGH POWER		
MODELLO	MFBC155S	MFBC190	MFBC230	MFBC270
CODICE	215986C	215986B	215986D	215986E
TIPO	BC (Back Contact) Super Black Slim Version	BC (Back Contact) Super Black	BC (Back Contact) Super Black	BC (Back Contact) Super Black
NUMERO DI CELLE	96 (3*32)	60 (4*15)	72 (4*18)	88 (4*22)
TENSIONE NOMINALE	12 V	12 V	12 V	12 V
POTENZA MASSIMA	155 W	190 W	230 W	270 W
TOLLERANZA	+ -3 %	+ -3 %	+ -3 %	+ -3 %
TENSIONE A CIRCUITO APERTO	22,40V	21,60V	25,20V	30,80V
CORRENTE DI CORTO CIRCUITO	8,57 A	10,84 A	11,19 A	10,82 A
TENSIONE ALLA MAX POTENZA	19,20 V	18,60 V	21,60 V	26,40 V
CORRENTE ALLA MAX POTENZA	8,08 A	10,22 A	10,65 A	10,23 A
DIMENSIONI	1400 x 515 x 30	1300 x 670 x 30	1560 x 675 x 35	1900 x 675 x 35
PESO (Kg)	7,7	9,4	11,0	13,4
EFFICIENZA DELLE CELLE	25,5%	25,5%	25,5%	25,5%

6

MODULI FOTOVOLTAICI

CBE®

MODULI FOTOVOLTAICI - SERIE BLACK CON TECNOLOGIA PERC

I **MODULI FOTOVOLTAICI** realizzati con **celle solari PERC (Passivated Emitter e Rear Cell) e back contact** garantiscono una maggiore efficienza di conversione e, allo stesso tempo, ulteriori vantaggi tecnici come un coefficiente di temperatura inferiore e, quindi, migliori prestazioni. Il rivestimento antiriflesso di alta qualità delle celle e lo speciale vetro rendono il modulo fotovoltaico molto performante. Il vetro temperato ad alta trasmittanza è resistente agli urti e agli agenti atmosferici. Il retro del modulo è protetto da

un foglio di Tedlar bianco, che impedisce qualsiasi infiltrazione di aria e umidità, isolando così i contatti elettrici ed evitando qualsiasi possibilità di ossidazione. Il telaio del modulo è realizzato in alluminio anodizzato e i diodi di bypass e i pressacavi, necessari per il collegamento, sono alloggiati nella scatola di giunzione posteriore. I moduli fotovoltaici CBE sono costruiti con la tecnologia più avanzata in linea con gli standard europei e sono coperti da una garanzia di 25 anni sulla potenza dichiarata.



SLIM
VERSION

WIDTH
530mm

105W

MFB105
105W





MAX
WIDTH
670mm

140W
170W

MFB170
170W





MODELLO	MFB105	MFB140	MFB170
CODICE	215981B	215982B	215983B
TIPO	PERC (Passivated Emitter and Rear Cell)	PERC (Passivated Emitter and Rear Cell)	PERC (Passivated Emitter and Rear Cell)
NUMERO DI CELLE	36	33	36
TENSIONE NOMINALE	12 V	12 V	12 V
POTENZA MASSIMA	105 W	140 W	170 W
TOLLERANZA	+ -3 %	+ -3 %	+ -3 %
TENSIONE A CIRCUITO APERTO	23,76 V	21,78V	23,76 V
CORRENTE DI CORTO CIRCUITO	5,33 A	7,75 A	8,63 A
TENSIONE ALLA MAX POTENZA	20,88 V	19,14 V	20,88 V
CORRENTE ALLA MAX POTENZA	5,03 A	7,31 A	8,14 A
DIMENSIONI	1062 x 530 x 30	1116 x 670 x 30	1320 x 670 x 30
PESO (Kg)	6,2	8	9,5

7

MODULI FOTOVOLTAICI - SERIE STANDARD

I **MODULI FOTOVOLTAICI** realizzati con **celle solari PERC (Passivated Emitter e Rear Cell) e back contact** garantiscono una maggiore efficienza di conversione e, allo stesso tempo, ulteriori vantaggi tecnici come un coefficiente di temperatura inferiore e, quindi, migliori prestazioni. Il rivestimento antiriflesso di alta qualità delle celle e lo speciale vetro rendono il modulo fotovoltaico molto performante. Il vetro temperato ad alta trasmittanza è resistente agli urti e agli agenti atmosferici. Il retro del modulo è protetto da

un foglio di Tedlar bianco, che impedisce qualsiasi infiltrazione di aria e umidità, isolando così i contatti elettrici ed evitando qualsiasi possibilità di ossidazione. Il telaio del modulo è realizzato in alluminio anodizzato e i diodi di bypass e i pressacavi, necessari per il collegamento, sono alloggiati nella scatola di giunzione posteriore. I moduli fotovoltaici CBE sono costruiti con la tecnologia più avanzata in linea con gli standard europei e sono coperti da una garanzia di 25 anni sulla potenza dichiarata.



MODELLO	MF140S	MF200
CODICE	215984	215985
TIPO	PERC (Passivated Emitter and Rear Cell)	PERC (Passivated Emitter and Rear Cell)
NUMERO DI CELLE	33	64
TENSIONE NOMINALE	12 V	12 V
POTENZA MASSIMA	140 W	200W
TOLLERANZA	+ -3 %	+ -3 %
TENSIONE A CIRCUITO APERTO	21,78V	21,12 V
CORRENTE DI CORTO CIRCUITO	7,76 A	11,42 A
TENSIONE ALLA MAX POTENZA	19,14 V	18,56 V
CORRENTE ALLA MAX POTENZA	7,32 A	10,78 A
DIMENSIONI	1345 x 530 x 30	1400 x 704 x 35
PESO (Kg)	7,5	11,6

MODULI FOTOVOLTAICI - SERIE FLESSIBILE

I **MODULI FOTOVOLTAICI** realizzati con **celle solari PERC (Passivated Emitter e Rear Cell)** garantiscono una maggiore efficienza di conversione e, allo stesso tempo, vantaggi tecnici come un coefficiente di temperatura inferiore e, di conseguenza, prestazioni migliori. Il rivestimento antiriflesso di alta qualità delle celle rende il modulo fotovoltaico ad altissime prestazioni. Il modulo è protetto da uno strato di ETFE (etilene-tetrafluoroetilene) molto resistente ai raggi UV, alle intemperie e da una pellicola anti-crack per i danni meccanici.

Il modulo è protetto impedendo qualsiasi infiltrazione di aria e umidità, isolando così i contatti elettrici ed evitando qualsiasi possibilità di ossidazione. I diodi di bypass e i pressacavi necessari per il collegamento sono alloggiati nella scatola di giunzione frontale. I moduli fotovoltaici CBE sono costruiti con la tecnologia più avanzata, in linea con gli standard europei sulla potenza dichiarata. I pannelli flessibili sono dotati di fori di fissaggio metallici da 10 mm, ai quattro angoli e lungo i lati.



MODELLO	MFFL150	MFFL190
CODICE	215987A	215987B
TIPO	PERC (Passivated Emitter and Rear Cell)	PERC (Passivated Emitter and Rear Cell)
NUMERO DI CELLE	33 (210*105)	105 (210*42)
TENSIONE NOMINALE	12 V	12 V
POTENZA MASSIMA	150 W	190 W
TOLLERANZA	+ -3 %	+ -3 %
TENSIONE A CIRCUITO APERTO	21,78V	23,10 V
CORRENTE DI CORTO CIRCUITO	8,32A	9,93 A
TENSIONE ALLA MAX POTENZA	19,14 V	20,30 V
CORRENTE ALLA MAX POTENZA	7,84A	9,36 A
DIMENSIONI	1260 x 690 x 3	1620 x 690 x 3
PESO (Kg)	2,3	2,9

MODULI FOTOVOLTAICI - TOPCON

TECNOLOGIA N TYPE TOPCON

Celle fotovoltaiche ad alta efficienza basate su silicio di tipo N con struttura a “contatto passivato con ossido tunnel” (TOPCon). Questa soluzione prevede uno strato ultrasottile di ossido di silicio abbinato a un contatto in polisilicio, che riduce le perdite energetiche

e ottimizza il flusso degli elettroni all’interno della cella. Il risultato è una maggiore efficienza di conversione, migliori prestazioni anche in condizioni di bassa irradiazione e temperature elevate, oltre a una minore degradazione nel tempo e quindi una produzione energetica più stabile e duratura.

NEW




ULTRA SLIM
VERSION
WIDTH
450mm
110W

MFBN110S
110W

MODELLO	MFBN110S
CODICE	215981S
TIPO	N-TopCon (n-type Tunnel Oxide Passivated Contact)
NUMERO DI CELLE	32
TENSIONE NOMINALE	12 V
POTENZA MASSIMA	110W
TOLLERANZA	+3 %
TENSIONE A CIRCUITO APERTO	23,04 V
CORRENTE DI CORTO CIRCUITO	5,83 A
TENSIONE ALLA MAX POTENZA	19,84 V
CORRENTE ALLA MAX POTENZA	5,55 A
DIMENSIONI	1200 x 450 x 30
PESO (Kg)	5,9

SCHEMA DI COLLEGAMENTO
DELL’IMPIANTO



SUPPORTI KFPN E KFPB

I supporti KFPN e KFPB, sono realizzati, rispettivamente, in **alluminio anodizzato argento** e **alluminio anodizzato nero**, con un design moderno e aerodinamico, sono studiati appositamente per il settore camper-caravan. Sono di facile installazione e non necessitano di forature, in quanto applicabili con l’utilizzo di collante.



KFPN E KFPB

MODELLO	CODICE	DIMENSIONI (mm)	PESO (Kg)
KFPB450 (nero)	250405B	450x 60 x 50	0,37
KFPB510 (nero)	250407B	510 x 60 x 50	0,44
KFPB530 (nero)	250410B	530 x 60 x 50	0,45
KFPB670 (nero)	250425B	670 x 60 x 50	0,55
KFPN530	250410	530 x 60 x 50	0,45
KFPN670	250425	670 x 60 x 50	0,55
KFPN700	250430	700 x 60 x 50	0,60



CSB3 205025N

DISPOSITIVO PER LA RICARICA DELLA BATTERIA AUTO, sia dal modulo fotovoltaico che dal carica batterie, tramite la batteria servizi. Questo dispositivo viene installato vicino alle batterie evitando in questo modo di dover portare il cavo della batteria auto fino al regolatore. Ricarica la batteria auto con una corrente regolata da 0,1A a 4A max, a seconda dello stato delle batterie, dando priorità alla batteria servizi. Il led verde indica che la batteria auto è in fase di ricarica. DIM. 80 x 50mm - H 50mm.



CSB3-LT 205026N

DISPOSITIVO PER LA RICARICA DELLA BATTERIA AUTO, sia dal modulo fotovoltaico che dal carica batterie, tramite la batteria servizi. Questo dispositivo è adatto per il funzionamento con **batteria servizi al litio** e viene installato vicino alle batterie evitando in questo modo di dover portare il cavo della batteria auto fino al regolatore. Ricarica la batteria auto con una corrente regolata da 0,1A a 4A max, a seconda dello stato delle batterie, dando priorità alla batteria servizi. Il led verde indica che la batteria auto è in fase di ricarica. DIM. 80 x 50mm - H 50mm.



REGOLATORI SOLARI PRS150, PRS300 E PRS350
PER MODULI FOTOVOLTAICI 12V

I regolatori solari **PRS150**, **PRS300** e **PRS350** sono adatti per il funzionamento con moduli fotovoltaici a 12V. Progettati e realizzati con innovative tecniche elettroniche, sono caratterizzati da alti rendimenti elettrici e bassissime dissipazioni di calore.

PRS150 è compatibile con un modulo fotovoltaico di potenza massima 150W. È dotato di due LED per la segnalazione dello stato di carica della batteria ed è pensato inoltre per sostituire il modello PRS110.

PRS300 e PRS350 sono adatti al collegamento di moduli fotovoltaici fino a una potenza massima complessiva rispettivamente di 300W e 350W ed è predisposto per il collegamento del pannello test PT742, necessario per il controllo della carica dei moduli fotovoltaici e della tensione di batteria. PRS300 e PRS350 dispongono di differenti linee di carica, selezionabili con un commutatore situato all'interno del regolatore. È prevista una funzione di desolfatazione che si attiva automaticamente solo se la batteria lo necessita. I 4 LED del dispositivo segnalano lo stato di carica della batteria, un eventuale collegamento elettrico errato e lo stato di accensione del dispositivo.



PRS150 204268



PRS300 204274



PRS350 204480

MODELLO	PRS150	PRS300	PRS350
CODICE	204268	204274	204480
TENSIONE NOMINALE	12V	12V	12V
MASSIMA TENSIONE DEL MODULO FOTOVOLTAICO A CIRCUITO APERTO (Voc)	27V	27V	28V
MASSIMA POTENZA APPLICABILE	150W	300W	350W
CORRENTE MASSIMA D'USCITA	9A	17A	20A
NUMERO INGRESSI FOTOVOLTAICO	1	2	2
SELETTORE TIPO BATTERIA	NO	Dip-switch 3 posizioni	Dip-Switch 4 posizioni
NUMERO LINEE DI CARICA	1	3	8
DESOLFATAZIONE BATTERIA	NO	SI	SI (ad esclusione della linea di carica al litio)
DISPOSITIVO DI BLOCCO CORRENTE INVERSA	Diodo	Elettronico	Elettronico
PROTEZIONE DA INVERSIONE DI POLARITÀ	SI	SI	SI
COLLEGAMENTO PANNELLO TEST	NO	PT 742	PT 742
AUTOCONSUMO	0,01mA	OA (autospegnimento in assenza di luce solare)	OA (autospegnimento in assenza di luce solare)
AUTOSPEGNIMENTO	in assenza luce solare	in assenza di luce solare	in assenza di luce solare
DIMENSIONI (mm)	115 x 90 H37	115 x 90 H37	115 x 90 H37

REGOLATORE SOLARE MPPT PRM350
PER MODULI FOTOVOLTAICI

Il regolatore solare PRM350 è in grado di caricare batterie al piombo (liquido, gel e AGM) e litio a 12V in modo automatico controllando e limitando l'energia fornita dai moduli fotovoltaici collegati. Dispone di un sistema **MPPT (Maximum Power Point Tracker)** che gli consente di prelevare in ogni situazione la massima potenza erogabile dal modulo fotovoltaico.



PRM350 204285

Il PRM350 è adatto per il funzionamento con moduli fotovoltaici da 32 a 72 celle fino ad una potenza massima di 350W. Per una resa ottimale del dispositivo si consiglia il collegamento di moduli fotovoltaici con un numero di celle in serie superiore a 36, indipendentemente dalla tipologia di installazione scelta.

MODELLO	PRM350
CODICE	204285
TENSIONE NOMINALE	12V
MASSIMA TENSIONE DEL MODULO FOTOVOLTAICO A CIRCUITO APERTO (Voc)	50V
MASSIMA POTENZA APPLICABILE	300W (32+40 celle) – 350W (41+72 celle)
CORRENTE MASSIMA D'USCITA	25A
NUMERO INGRESSI FOTOVOLTAICO	2
RENDIMENTO	>95%
TENSIONE DI FINE CARICA	14,1V (A) - 14,4V (B) - 14,7V (C) - 14,6V (Li)
TENSIONE DI MANTENIMENTO	13,5V (A) - 13,8V (B) - 13,8V (C) - 13,8V (Li)
SELETTORE DI BATTERIA	Dip-switch 3 posizioni
NUMERO LINEE DI CARICA	4
DISPOSITIVO DI BLOCCO CORRENTE INVERSA	Elettronico
PROTEZIONE CORTO CIRCUITO E INVERSIONE DI POLARITÀ	SI
PROTEZIONE TERMICA	SI
COLLEGAMENTO PANNELLO TEST	PT 742
AUTOCONSUMO	OA (autospegnimento in assenza di luce solare)
AUTOSPEGNIMENTO	in assenza di luce solare
DIMENSIONI (mm)	150 x 110 H48

PANNELLI TEST PER REGOLATORI SOLARI



PT742 / GR 204742

PANNELLO TEST DIGITALE TOUCH con display OLED per il controllo della tensione di batteria e della corrente erogata dal modulo fotovoltaico, completo di cavo L=1,5m, distanziale per fissaggio a parete e cornice Berker "BMAC1C". Adatto per regolatore mod. "PRS350", "PRS300", "PBS90", "PRM350" e "PRM400". Inoltre il pannello è abbinabile alla serie "Modular Plates" e "Modular Plates Berker".
DIM: 60 x 60 mm
Colori: /GR grigio antracite RAL 7021



KT1 702200

KIT PASSAGGIO CAVI 1 VIA
(per guaina Ø 12mm Mod. KTR-G).
Adatto per tetti di spessore massimo 60mm.



NUOVO REGOLATORE SOLARE MPPT PRM400
PER MODULI FOTOVOLTAICI

Il regolatore solare PRM400 è in grado di caricare batterie al piombo (liquido, gel e AGM) e litio a 12V in modo automatico controllando e limitando l'energia fornita dai moduli fotovoltaici collegati. Dispone di un sistema MPPT (Maximum Power Point Tracker) che gli consente di prelevare in ogni situazione la massima potenza erogabile dal modulo fotovoltaico.

Il PRM400 è adatto per il funzionamento con moduli fotovoltaici da 32 a 72 celle fino ad una potenza massima di 400W. Per una resa ottimale del dispositivo si consiglia il collegamento di moduli fotovoltaici con un numero di celle in serie superiore a 36, indipendentemente dalla tipologia di installazione scelta.

ALSO SUITABLE FOR LITHIUM BATTERY

LITHIUM

MPPT



PRM400 204286


MODELLO	PRM400
CODICE	204286
TENSIONE NOMINALE	12V
MASSIMA TENSIONE DEL MODULO FOTOVOLTAICO A CIRCUITO APERTO (Voc)	50V
MASSIMA POTENZA APPLICABILE	350W (32÷40 celle) – 400W (41÷72 celle)
CORRENTE MASSIMA D'USCITA	28A
NUMERO INGRESSI FOTOVOLTAICO	2
RENDIMENTO	>95%
SELETTORE DI BATTERIA	Dip-switch 4 posizioni
NUMERO LINEE DI CARICA	8
DISPOSITIVO DI BLOCCO CORRENTE INVERSA	Elettronico
PROTEZIONE CORTO CIRCUITO E INVERSIONE DI POLARITÀ	SI
PROTEZIONE TERMICA	SI
COLLEGAMENTO PANNELLO TEST	PT 742
AUTOCONSUMO	0A (autospegnimento in assenza di luce solare)
AUTOSPEGNIMENTO	in assenza di luce solare
DIMENSIONI (mm)	150 x 110 H48

APP - ONDA SMART SYSTEM

L'APP per dispositivi mobili "ONDA SMART SYSTEM" è stata sviluppata appositamente per gestire ed ampliare le funzioni del PRM400. La connessione tra il PRM400 e i dispositivi mobili avviene tramite Bluetooth ed ha un raggio d'azione limitato ai dintorni del veicolo.

L'APP "ONDA SMART SYSTEM" permette di:

- visualizzare in tempo reale la corrente di carica dei moduli fotovoltaici
- visualizzare in tempo reale la potenza di carica dei moduli fotovoltaici
- visualizzare in tempo reale la tensione di batteria
- visualizzare della fase di carica
- visualizzare il manuale del PRM400
- aggiornare il firmware del PRM400



NUOVO REGOLATORE SOLARE MPPT PRM800
PER MODULI FOTOVOLTAICI

Il regolatore solare PRM800 è in grado di caricare batterie al piombo (liquido, gel e AGM) e litio a 12V e 24V in modo automatico controllando e limitando l'energia fornita dai moduli fotovoltaici collegati.

Dispone di un sistema MPPT (Maximum Power Point Tracker) che gli consente di prelevare in ogni situazione la massima potenza erogabile dal modulo fotovoltaico con un rendimento >97%.

NEW



PRM800 204292

MODELLO	PRM800
CODICE	204292
TENSIONE NOMINALE	12V / 24V
MASSIMA TENSIONE DEL MODULO FOTOVOLTAICO A CIRCUITO APERTO (Voc)	100V
MASSIMA POTENZA APPLICABILE	800W con batteria 12V 1600W con batteria 24V
CORRENTE MASSIMA D'USCITA	60A
NUMERO INGRESSI FOTOVOLTAICO	1
RENDIMENTO	>97%
NUMERO LINEE DI CARICA	5
CONNESSIONI	fino a 16mm²
DISPOSITIVO DI BLOCCO CORRENTE INVERSA LATO BATTERIA	SI
DISPOSITIVO DI BLOCCO CORRENTE INVERSA LATO MODULI FOTOVOLTAICI	SI
PROTEZIONE TERMICA	SI
TEMPERATURA DI LAVORO	-20 +55°C
CONNETTIVITA'	Bluetooth
DIMENSIONI (mm)	190 x 230 H50
PESO (g)	2863
GRADO DI PROTEZIONE	IP54



KT51 707070
KIT 5 VIE con 2 fori per PG11 per il passaggio cavi di moduli fotovoltaici, telecamere, antenne, ecc., dal tetto. Adatto per tetti di spessore massimo 60mm.



KT51-PG 707071
KIT 5 VIE completo di 2 pressacavi PG11 per il passaggio cavi di moduli fotovoltaici, telecamere, antenne, ecc., dal tetto. Adatto per tetti di spessore massimo 60mm.



KT61 707061
CALOTTA PASSACAVO con 2 fori per PG11 per il passaggio cavi di moduli fotovoltaici, telecamere, antenne, ecc. dal tetto. Indicato per il passaggio di cavi ingombranti.

KT6 707060
PASSACAVO A 6 VIE per il passaggio cavi di moduli fotovoltaici, telecamere, antenne, ecc. dal tetto. Indicato per il passaggio di cavi ingombranti e adatto per tetti di spessore massimo 60mm.



KT61-PG 707062
CALOTTA PASSACAVO completa di 2 pressacavi PG11 per il passaggio cavi di moduli fotovoltaici, telecamere, antenne, ecc. dal tetto.



KT6-PG 707063
CALOTTA PASSACAVO completa di pressacavo PG16 per l'inserimento di 2 cavi con diametro esterno 6mm².



KTR2-P 707140
PRESSACAVO PG16 adatto per l'inserimento di 2 cavi con diametro esterno 6mm².

KTR-P 707130*
PRESSACAVO PG11 completo di dado e guarnizione. Adatto per KIT passaggio cavi Mod. "KT5", colore grigio.



KTR-C 707143
KIT 2 CONNETTORI RAPIDI MC4 per collegamento moduli fotovoltaici CBE ultima serie.



KTR2-G 707144
GUAINA Ø 17mm resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV. Bobina 50m, colore grigio.

KTR-G 707134
GUAINA Ø 12mm resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV. Bobina 50m, colore grigio.



KTR2-F 707146
FISSAGUAINA per guaina Ø 17mm, colore grigio.

KTR-F 707136*
FISSAGUAINA per guaina Ø 12mm, colore grigio.



KT51-C50 707073
KIT CABLAGGIO per moduli fotovoltaici CBE ultima serie, completo di cavo resistente ai raggi UV, 2 x 4 mm², lunghezza 5 metri e connettori attacco rapido di tipo "solare".



KTP-I5 707074
Prolunga cavo solare 1x4mm², length 1,5 metres, completa di connettori MC4 M/F.



KT51K-C50 707080
KIT COMPLETO di scatola di derivazione KT51-PG e cavi KT51-C50.



KT61K-C50 707085
KIT COMPLETO di scatola di derivazione, pressacavi e cavi lunghezza 5m per il collegamento di 2 moduli fotovoltaici.



KT6K-C50 707090
KIT COMPLETO di calotta di derivazione KT6 - PG e cavi KT51-C50.



KT6-C 707060C
CALOTTA PASSACAVO per il passaggio cavi di moduli fotovoltaici, telecamere, antenne, ecc. dal tetto. Indicato per il passaggio di cavi ingombranti.



KTR-R 707132*
RACCORDO DIRITTO PG11 per guaina Ø 12mm (Mod. KTR-G) completo di dado e guarnizione. Adatto per kit passaggio cavi Mod. "KT5", colore grigio.



KT1-10 707210
KIT PASSAGGIO CAVI 1 VIA completo di guaina L=1m e cavi sezione 6mm² L=2m.


KT1-20 707220
KIT PASSAGGIO CAVI 1 VIA completo di guaina L=2m e cavi sezione 6mm² L=3m.



KT5-C10 707051
KIT CABLAGGIO PER PASSACAVO "KT5" composto da guaina L=1m e due cavi da 6mm² L=2m. Completo di raccordi PG11 e capicorda per il collegamento al modulo fotovoltaico.

KT5-C20 707052
KIT CABLAGGIO PER PASSACAVO "KT5" composto da guaina L=2m e due cavi da 6mm² L=3m. Completo di raccordi PG11 e capicorda per il collegamento al modulo fotovoltaico.

* confezione industriale ordine minimo 10 pezzi o multipli di 10



NEW TECHNOLOGY



PANNELLI DI COMANDO | PANNELLI TEST |

RILEVATORI GAS

RETROFITTING

PORTA LA DOMOTICA A BORDO

CBE®

NORDELETRONICA®

AL-KO VT
VEHICLE TECHNOLOGY

L'APP per dispositivi mobili "ONDA CONNECTIVITY" è stata sviluppata appositamente per gestire e controllare tutte le funzioni del camper con un'unica interfaccia. Consente la comunicazione con smartphone e tablet, in rete locale tramite bluetooth o da remoto in cloud, tramite internet, il tutto con un'unica SIM.



AGGIORNA IL TUO SISTEMA CBE - NORDELETRONICA

BASTANO POCHI DISPOSITIVI PER RENDERE DOMOTICO IL TUO CAMPER



CP107



DL30

DESCRIZIONE	MODELLO	CODICE
Pannello di comando con display Touch 7" a colori	CP107-RE	P4.0543.005
Quadro di distribuzione 12V	DL30	209850
Cablaggio adattativo per DL30	Cablaggio adattativo	Vedere configuratore online
Cablaggio temperatura interna (L=1.5m) E temperatura esterna (L=5m)	CTIE-2	708661
Cavo CL-BUS 3 MT per collegamento Gateway	CP300	709673
Gateway ICL12	ICL12	C0.0543.001
Antenna GPS per ICL12	ANT/GPS	709680

codici cablaggi adattativi da ordinare in funzione del quadro di distribuzione presente nel mezzo

DESCRIZIONE	MODELLO	CODICE
Cablaggio adattativo DS300/DL30	Cablaggio adattativo DS300	006538AB
Cablaggio adattativo TU30/DL30	Cablaggio adattativo TU30	006538AC
Cablaggio adattativo A910-6AF/DL30	Cablaggio adattativo A910-6AF	006538AG
Cablaggio adattativo A910-6/DL30	Cablaggio adattativo A910-6	006538AE



CP107



DL40

DESCRIZIONE	MODELLO	CODICE
Pannello di comando con display Touch 7" a colori	CP107-RE	P4.0543.005
Quadro di distribuzione 12V	DL40	Vedere configuratore online
Cablaggio adattativo DS470/DL40	Cablaggio adattativo	Vedere configuratore online
Cablaggio temperatura interna (L=1.5m) e temperatura esterna (L=5m)	CTIE-2	708661
Cavo CL-BUS 6 MT per collegamento Gateway	CP300	709673
Gateway ICL12	ICL12	C0.0543.001
Antenna GPS per ICL12	ANT/GPS	709680

codici cablaggi adattativi da ordinare in funzione del quadro di distribuzione presente nel mezzo

DESCRIZIONE	MODELLO	CODICE
Cablaggio adattativo DS470/DL40	Cablaggio adattativo DS470	006538AF
Cablaggio adattativo DS450/DL40	Cablaggio adattativo DS450	006538AE



CP107



NE356

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE
P3.0543.005	CP107-NE	Pannello di comando con display Touch 7" a colori
1350.356.02	NE356_LIN	Quadro di distribuzione 12V LIN
000.405.19	Cablaggio adattativo NE356	Cablaggio adattativo NE356 + MULTIPRESA
708661	CTIE-2	Cablaggio temperatura interna (L=1.5m) E temperatura esterna (L=5m)
709673	CP300	Cavo CL-BUS 6 MT per collegamento Gateway
C0.0543.001	ICL12	Gateway ICL12
709680	ANT/GPS	Antenna GPS per ICL12

COMPONENTI PER I KIT RETROFITTING



ICL12
GATEWAY
CODICE: C0.0543.001



ANT/GPS
ANTENNA GPS
CODICE: 709680



CP300
CABLAGGIO PANNELLO
COMANDO L=3m
CODICE: 709673



CTIE-2
CABLAGGIO TEMPERATURA
INTERNA (L=1,5m) ED
ESTERNA (L=5m)
CODICE: 708661

COMPONENTI OPTIONAL PER I KIT RETROFITTING



PRM400
Regolatore solare MPPT
400W
CODICE: 204286



DLS350
Nodo luci Dimmer "DLS350"
bus 7 CANALI
CODICE: 204452



AM500
Shunt 500A per il controllo dello
stato di carica della batteria
CODICE: A0.0543.004



BC222
Carica Batterie Switching serie
BC222 - 22A
CODICE: B6.0543.002

TROVA IL KIT ONDA RETROFIT ADATTO AL TUO VEICOLO!


VAI AL CONFIGURATORE



DIGITALIZZA
IL TUO CAMPER

ONDA
CONNECTIVITY

L'app ONDA è disponibile per il download
sull'App Store e su Google Play Store.



Utilizzo gratuito per 24 MESI
se acquisti un kit onda retrofit



PL50 - SISTEMA COMPLETO

Sistema completo di comando e controllo per impiantistica elettrica 12V dell'autocaravan.

Caratteristiche e funzioni principali:

- ▶ Pannello di comando con visualizzatore LCD 5 pollici a colori
- ▶ Controllo in Volt e grafico dello stato batteria auto e batteria servizi
- ▶ Controllo in % e grafico dello stato serbatoio acque chiare
- ▶ Allarme riserva serbatoio acque grigie
- ▶ Separatore elettronico di batterie integrato
- ▶ Gestione frigo trivalente
- ▶ 11 fusibili di protezione utenze 12V
- ▶ Ricarica batteria auto
- ▶ Controllo di minima tensione (funzione "salva batteria")
- ▶ Orologio digitale
- ▶ Visualizzazione temperatura interna ed esterna
- ▶ Aggiornamento software da porta USB
- ▶ Funzione "crepuscolare" per regolare durante la notte la luminosità del display e dei pulsanti

Dimensioni pannello comando 215 x 114 mm



PC260 - SISTEMA COMPLETO

Sistema completo di comando e controllo per impiantistica elettrica 12V dell'autocaravan.

Caratteristiche e funzioni principali:

- ▶ Pannello di comando con visualizzatore LCD negativo 3,2"
- ▶ Controllo in Volt e grafico dello stato batteria auto e batteria servizi
- ▶ Controllo in % e grafico dello stato serbatoio acque chiare
- ▶ Allarme riserva serbatoio acque grigie
- ▶ Separatore elettronico di batterie integrato
- ▶ Gestione frigo trivalente
- ▶ 10 fusibili di protezione utenze 12V
- ▶ Ricarica batteria auto
- ▶ Controllo di minima tensione (funzione "salva batteria")
- ▶ Orologio digitale
- ▶ Visualizzazione temperatura interna ed esterna
- ▶ Funzione "crepuscolare" per regolare durante la notte la luminosità del display e dei pulsanti

Dimensioni pannello comando 180 x 125 mm



PC210 - SISTEMA COMPLETO

Sistema completo di comando e controllo per impiantistica elettrica 12V dell'autocaravan.

Caratteristiche e funzioni principali:

- ▶ Pannello di comando con visualizzatore LCD 2,9" a 12 colori
- ▶ Controllo in Volt e grafico dello stato batteria auto e batteria servizi
- ▶ Controllo in % e grafico dello stato serbatoio acque chiare
- ▶ Allarme riserva serbatoio acque grigie
- ▶ Separatore elettronico di batterie integrato
- ▶ Gestione frigo trivalente
- ▶ 10 fusibili di protezione utenze 12V
- ▶ Ricarica batteria auto
- ▶ Controllo di minima tensione (funzione "salva batteria")
- ▶ Orologio digitale
- ▶ Visualizzazione temperatura interna ed esterna

Dimensioni pannello comando 170 x 80 mm



SISTEMA COMPOSTO DA:	MODELLO	CODICE
PANNELLO DI COMANDO	PL50	125001
QUADRO DISTRIBUZIONE UTENZE 12V, FUSIBILI DI PROTEZIONE	DL30	209850
CARICA BATTERIE SWITCHING 12V 22A	BC222	B6.0543.002
INTERFACCIA ICL12	ICL12	C0.0543.001
ANTENNA GPS PER ICL12	ANT12	709680
SONDA ELETTRONICA SERBATOIO ACQUE CHIARE (indicare l'altezza del serbatoio al momento dell'ordine)	SPE/ ...	5120:::
SONDA A VITI PER SERBATOIO RECUPERO	SS/P	505000
CABLAGGIO SONDE SERBATOIO L=6m	CCS310	709171
CABLAGGIO PANNELLO COMANDO L=6m	CP300	709670
CABLAGGIO TEMPERATURA INTERNA (L=1.5m) E TEMPERATURA ESTERNA (L=5m)	CTIE-2	708661
FUSIBILE 50A + PORTAFUSIBILE	R450	222551

SISTEMA COMPOSTO DA:	MODELLO	CODICE
PANNELLO DI COMANDO	PC260	112600
QUADRO DISTRIBUZIONE UTENZE 12V, FUSIBILI DI PROTEZIONE	DS300	209000
CARICA BATTERIE SWITCHING 12V 22A	BC222	B6.0543.002
SONDA ELETTRONICA SERBATOIO ACQUE CHIARE (indicare l'altezza del serbatoio al momento dell'ordine)	SPE/ ...	5120:::
SONDA A VITI PER SERBATOIO RECUPERO	SS/P	505000
CABLAGGIO SONDE SERBATOIO L=6m	CCS200	709020
CABLAGGIO PANNELLO COMANDO L=6m	CP973-6	709623
CABLAGGIO TEMPERATURA INTERNA (L=1.5m) E TEMPERATURA ESTERNA (L=5m)	CTIE-2	708661
FUSIBILE 50A + PORTAFUSIBILE	R450	222551

SISTEMA COMPOSTO DA:	MODELLO	CODICE
PANNELLO DI COMANDO	PC210	112100
QUADRO DISTRIBUZIONE UTENZE 12V, FUSIBILI DI PROTEZIONE	DS300	209000
CARICA BATTERIE SWITCHING 12V 22A	BC222	B6.0543.002
SONDA ELETTRONICA SERBATOIO ACQUE CHIARE (indicare l'altezza del serbatoio al momento dell'ordine)	SPE/ ...	5120:::
SONDA A VITI PER SERBATOIO RECUPERO	SS/P	505000
CABLAGGIO SONDE SERBATOIO L=6m	CCS200	709020
CABLAGGIO PANNELLO COMANDO L=6m	CP973-6	709623
CABLAGGIO TEMPERATURA INTERNA (L=1.5m) E TEMPERATURA ESTERNA (L=5m)	CTIE-2	708661
FUSIBILE 50A + PORTAFUSIBILE	R450	222551



PL3 - SISTEMA COMPLETO

Sistema completo di comando e controllo per impiantistica elettrica 12V dell'autocaravan.

Caratteristiche e funzioni principali:

- ▶ Pannello di comando con visualizzatore LCD 5 pollici a colori
- ▶ Controllo in Volt e grafico dello stato batteria auto e batteria servizi
- ▶ Controllo in % e grafico dello stato serbatoio acque chiare
- ▶ Allarme riserva serbatoio acque grigie
- ▶ Separatore elettronico di batterie integrato
- ▶ Gestione frigo trivalente
- ▶ 11 fusibili di protezione utenze 12V
- ▶ Ricarica batteria auto
- ▶ Controllo di minima tensione (funzione "salva batteria")
- ▶ Orologio digitale
- ▶ Visualizzazione temperatura interna ed esterna
- ▶ Aggiornamento software da porta USB
- ▶ Funzione "crepuscolare" per regolare durante la notte la luminosità del display e dei pulsanti

Dimensioni pannello comando 215 x 114 mm



PC180 - SISTEMA COMPLETO

Sistema completo di comando e controllo per impiantistica elettrica 12V dell'autocaravan.

Caratteristiche e funzioni principali:

- ▶ Pannello di comando con visualizzatore a LED
- ▶ Controllo grafico dello stato batteria auto e batteria servizi
- ▶ Controllo grafico dello stato serbatoio acque chiare
- ▶ Allarme riserva serbatoio acque grigie
- ▶ Separatore elettronico di batterie integrato
- ▶ Gestione frigo trivalente
- ▶ 10 fusibili di protezione utenze 12V
- ▶ Ricarica batteria auto
- ▶ Controllo di minima tensione (funzione "salva batteria")
- ▶ Funzione "crepuscolare" per regolare durante la notte la luminosità dei pulsanti

Dimensioni pannello comando 190 x 130 mm



PC160 - SISTEMA COMPLETO

Sistema completo di comando e controllo per impiantistica elettrica 12V dell'autocaravan.

Caratteristiche e funzioni principali:

- ▶ Pannello di comando con visualizzatore a LED
- ▶ Controllo grafico dello stato batteria auto e batteria servizi
- ▶ Controllo grafico dello stato serbatoio acque chiare
- ▶ Allarme riserva serbatoio acque grigie
- ▶ Separatore elettronico di batterie integrato
- ▶ Gestione frigo trivalente
- ▶ 10 fusibili di protezione utenze 12V
- ▶ Ricarica batteria auto
- ▶ Controllo di minima tensione (funzione "salva batteria")
- ▶ Funzione "crepuscolare" per regolare durante la notte la luminosità dei pulsanti

Dimensioni pannello comando 180 x 125 mm



PC110 - SISTEMA COMPLETO

Sistema completo di comando e controllo per l'impiantistica elettrica 12V dell'autocaravan.

Caratteristiche e funzioni principali:

- ▶ Pannello di comando con visualizzatore a LED
- ▶ Controllo grafico dello stato della batteria auto e batteria servizi
- ▶ Controllo grafico dello stato serbatoio acque chiare
- ▶ Allarme riserva serbatoio acque grigie
- ▶ Separatore elettronico di batterie integrato
- ▶ Gestione frigo trivalente
- ▶ 10 fusibili di protezione utenze 12V
- ▶ Ricarica batteria auto
- ▶ Controllo di minima tensione (funzione "salva batteria")

Dimensioni pannello comando 170 x 80 mm



SISTEMA COMPOSTO DA:	MODELLO	CODICE
PANNELLO DI COMANDO	PL3	120300
PANNELLO DI COMANDO PREDISPOSTO PER ICL12	PL3	120301
QUADRO DISTRIBUZIONE UTENZE 12V, 11 FUSIBILI DI PROTEZIONE	DL30	209850
INTERFACCIA ICL12	ICL12	B6.0543.001
ANTENNA GPS PER ICL12	ANT12	709680
CARICA BATTERIE SWITCHING 12V 22A	BC222	B6.0543.002
SONDA SERBATOIO ACQUA POTABILE	FT5/40	525140
SONDA A VITI PER SERBATORIO RECUPERO	SS/P	505000
CABLAGGIO SONDE SERBATOIO L=6m	CCS300	709170
CABLAGGIO PANNELLO COMANDO L=6m	CP300	709670
FUSIBILE 50A + PORTAFUSIBILE	R450	222551

SISTEMA COMPOSTO DA:	MODELLO	CODICE
PANNELLO DI COMANDO	PC180	111800
QUADRO DISTRIBUZIONE UTENZE 12V, FUSIBILI DI PROTEZIONE	DS300	209000
CARICA BATTERIE SWITCHING 12V 22A	BC222	B6.0543.002
SONDA SERBATOIO ACQUA POTABILE	SP5/40	505140
SONDA A VITI PER SERBATOIO RECUPERO	SS/P	505000
CABLAGGIO SONDE SERBATOIO L=6m	CCS910	709160
CABLAGGIO PANNELLO COMANDO L=6m	CP973-6	709623
FUSIBILE 50A + PORTAFUSIBILE	R450	222551

SISTEMA COMPOSTO DA:	MODELLO	CODICE
PANNELLO DI COMANDO	PC160	111600
QUADRO DISTRIBUZIONE UTENZE 12V, FUSIBILI DI PROTEZIONE	DS300	209000
CARICA BATTERIE SWITCHING 12V 22A	BC222	B6.0543.002
SONDA SERBATOIO ACQUA POTABILE	SP5/40	505140
SONDA A VITI PER SERBATOIO RECUPERO	SS/P	505000
CABLAGGIO SONDE SERBATOIO L=6m	CCS910	709160
CABLAGGIO PANNELLO COMANDO L=6m	CP973-6	709623
FUSIBILE 50A + PORTAFUSIBILE	R450	222551

SISTEMA COMPOSTO DA:	MODELLO	CODICE
PANNELLO DI COMANDO	PC110	111100
QUADRO DISTRIBUZIONE UTENZE 12V, FUSIBILI DI PROTEZIONE	DS300	209000
CARICA BATTERIE SWITCHING 12V 22A	BC222	B6.0543.002
SONDA SERBATOIO ACQUA POTABILE	SP5/40	505140
SONDA A VITI PER SERBATOIO RECUPERO	SS/P	505000
CABLAGGIO SONDE SERBATOIO L=6m	CCS910	709160
CABLAGGIO PANNELLO COMANDO L=6m	CP973-6	709623
FUSIBILE 50A + PORTAFUSIBILE	R450	222551



COMPONENTI DEI SISTEMI COMPLETI

PC210 - PC220 - PC260 - PC380 - PL50 - PC110 - PC160 - PC180 - PL3

**DL30**

QUADRO DISTRIBUZIONE UTENZE 12V, FUSIBILI DI PROTEZIONE

**CCS300 / CCS310**

CABLAGGIO SONDE SERBATOIO L=6m

**CP300**

Cablaggio pannello di comando L=6m

**DS300**

QUADRO DISTRIBUZIONE UTENZE 12V, FUSIBILI DI PROTEZIONE

**CP973-6**

CABLAGGIO PANNELLO COMANDO L=6m

**CCS200**

CABLAGGIO SONDE SERBATOIO L=6m

**CCS910**CABLAGGIO SONDE SERBATOIO
L=6m**SPE / ...**

SONDA ELETTRONICA SERBATOIO ACQUE CHIARE

**SP5**

SONDA SERBATOIO ACQUA POTABILE

**SP5/40**

SONDA SERBATOIO ACQUA POTABILE

**FT5/40**SONDA SERBATOIO ACQUA
POTABILE AD ASTE**SS/P**

SONDA A VITI PER SERBATOIO RECUPERO



BC222
CARICA BATTERIE SWITCHING 12V 22A



CTIE-2
CABLAGGIO TEMPERATURA
INTERNA (L=1,5m) ED ESTERNA (L=5m)



R450
FUSIBILE 50A + PORTAFUSIBILE



ICL12
GATEWAY



ANT/GPS
ANTENNA GPS

CABLAGGI COLLEGAMENTO
ACCESSORI AL SISTEMA



CODICE	MODELLO	LUNGHEZZA
709671	CP301	1 mt
709672	CP302	1,5 mt
709673	CP303	3 mt
709674	CP304	9 mt

NE273 - SISTEMA COMPLETO

Sistema completo di comando e controllo per impiantistica elettrica 12V dell'autocaravan.

Caratteristiche e funzioni principali:

- ▶ Pannello di comando con visualizzatore LCD Touch Screen 7" a colori
- ▶ Controllo in Volt e grafico dello stato batteria auto e batteria servizi
- ▶ Controllo in % e grafico dello stato serbatoio acque chiare
- ▶ Allarme riserva serbatoio acque grigie
- ▶ Separatore elettronico di batterie integrato

- ▶ Gestione frigo trivalente
- ▶ 13 fusibili di protezione utenze 12V
- ▶ Ricarica batteria auto (mantenimento)
- ▶ Controllo di minima tensione (funzione "salva batteria")
- ▶ Orologio digitale
- ▶ Visualizzazione temperatura interna integrata ed esterna opt
- ▶ Funzione regolazione luminosità display

Dimensioni pannello comando 195 x 129 mm



NE273
PANNELLO DI COMANDO

SISTEMA COMPOSTO DA:	MODELLO	CODICE
PANNELLO DI COMANDO	NE273	1347.273.03
QUADRO DISTRIBUZIONE UTENZE 12V, 13 FUSIBILI DI PROTEZIONE	NE356	1347.356.01
CARICA BATTERIE SWITCHING 12V 22A	BC222	B6.0543.002
SONDA SERBATOIO ACQUA POTABILE S1-S2	SST/75	1347.000.04
SONDA SERBATOIO ACQUA RECUPERO R1-R2	SSR	000.400.32
CABLAGGIO SONDE SERBATOI S1 = 6m R1=6m	CCS700	000.404.66
CABLAGGIO PANNELLO COMANDO L=8m	CP700	000.400.70
CABLAGGIO TEMPERATURA ESTERNA L=4m	CTE	006385AGE

NE333 - SISTEMA COMPLETO

Sistema completo di comando e controllo per impiantistica elettrica 12V dell'autocaravan.

Caratteristiche e funzioni principali:

- ▶ Pannello di comando LED con visualizzazione 3 Digit
- ▶ Controllo in Volt e grafico dello stato batteria auto e batteria servizi
- ▶ Controllo in % e grafico dello stato serbatoio acque chiare
- ▶ Allarme riserva serbatoio acque grigie
- ▶ Separatore elettronico di batterie integrato

- ▶ Gestione frigo trivalente
- ▶ 13 fusibili di protezione utenze 12V
- ▶ Ricarica batteria auto (mantenimento)
- ▶ Controllo di minima tensione (funzione "salva batteria")
- ▶ Orologio digitale
- ▶ Visualizzazione temperatura interna integrata

Dimensioni pannello comando 114 x 84 mm



NE333
PANNELLO DI COMANDO

SISTEMA COMPOSTO DA:	MODELLO	CODICE
PANNELLO DI COMANDO	NE333	1347.333.01
QUADRO DISTRIBUZIONE UTENZE 12V, 13 FUSIBILI DI PROTEZIONE	NE356	1347.356.01
CARICA BATTERIE SWITCHING 12V 22A	BC222	B6.0543.002
SONDA SERBATOIO ACQUA POTABILE S1-S2	SST/75	1347.000.04
SONDA SERBATOIO ACQUA RECUPERO R1-R2	SSR	000.400.32
CABLAGGIO SONDE SERBATOI S1 = 6m R1=6m	CCS700	000.404.66
CABLAGGIO PANNELLO COMANDO L=8m	CP700	000.400.70



Provided by



Provided by

NE334 - SISTEMA COMPLETO

Sistema completo di comando e controllo per impiantistica elettrica 12V dell'autocaravan.

Caratteristiche e funzioni principali:

- ▶ Pannello di comando LED con visualizzazione 3 Digit
- ▶ Controllo in Volt e grafico dello stato batteria auto e batteria servizi
- ▶ Controllo in % e grafico dello stato serbatoio acque chiare
- ▶ Allarme riserva serbatoio acque grigie
- ▶ Separatore elettronico di batterie integrato

- ▶ Gestione frigo trivalente
- ▶ 13 fusibili di protezione utenze 12V
- ▶ Ricarica batteria auto (mantenimento)
- ▶ Controllo di minima tensione (funzione "salva batteria")
- ▶ Orologio digitale
- ▶ Visualizzazione temperatura interna integrata ed esterna opt

Dimensioni pannello comando 170 x 103 mm

SISTEMA COMPOSTO DA:	MODELLO	CODICE
PANNELLO DI COMANDO	NE334	1347.334.01
QUADRO DISTRIBUZIONE UTENZE 12V, 13 FUSIBILI DI PROTEZIONE	NE356	1347.356.01
CARICA BATTERIE SWITCHING 12V 22A	BC222	B6.0543.002
SONDA SERBATOIO ACQUA POTABILE S1-S2	SST/75	1347.000.04
SONDA SERBATOIO ACQUA RECUPERO R1-R2	SSR	000.400.32
CABLAGGIO SONDE SERBATOI S1 = 6m R1=6m	CCS700	000.404.66
CABLAGGIO PANNELLO COMANDO L=8m	CP700	000.400.70
CABLAGGIO TEMPERATURA ESTERNA L=4m	CTE	006385AGE



NE334
PANNELLO DI COMANDO

NE362 - SISTEMA COMPLETO

Sistema completo di comando e controllo per impiantistica elettrica 12V dell'autocaravan.

Caratteristiche e funzioni principali:

- ▶ Pannello di comando con visualizzatore LCD Touch Screen 4,3" a colori
- ▶ Controllo in Volt e grafico dello stato batteria auto e batteria servizi
- ▶ Controllo in % e grafico dello stato serbatoio acque chiare
- ▶ Allarme riserva serbatoio acque grigie

- ▶ Separatore elettronico di batterie integrato
- ▶ Gestione frigo trivalente
- ▶ 13 fusibili di protezione utenze 12V
- ▶ Ricarica batteria auto (mantenimento)
- ▶ Controllo di minima tensione (funzione "salva batteria")
- ▶ Orologio digitale
- ▶ Visualizzazione temperatura interna integrata ed esterna opt

Dimensioni pannello comando 195 x 129 mm

SISTEMA COMPOSTO DA:	MODELLO	CODICE
PANNELLO DI COMANDO	NE362	1347.362.01
INTERFACCIA ICL12	ICL12	C0.0543.001
QUADRO DISTRIBUZIONE UTENZE 12V, 13 FUSIBILI DI PROTEZIONE	NE356	1347.356.02
CARICA BATTERIE SWITCHING 12V 22A	BC222	B6.0543.002
SONDA SERBATOIO ACQUA POTABILE S1-S2	SST/75	1347.000.04
SONDA SERBATOIO ACQUA RECUPERO R1-R2	SSR	000.400.32
CABLAGGIO SONDE SERBATOI S1 = 6m R1=6m	CCS700	000.404.66
CABLAGGIO TEMPERATURA ESTERNA L=4m	CTE	006385AGE
CABL.COLL. CL-BUS L=8mt MINIFIT--JST	CTE	006696AL
CABL.COLL. CL-BUS L=1,5mt MINIFIT--JST	CTE	006696AM



NE362
PANNELLO DI COMANDO

COMPONENTI DEI SISTEMI COMPLETI
NE273 – NE 333 – NE 334 - NE362



NE356
QUADRO DISTRIBUZIONE UTENZE 12V,
13 FUSIBILI DI PROTEZIONE



SST/75
SONDA SERBATOIO ACQUA POTABILE S1-S2



SSR
SONDA SERBATOIO ACQUA
RECUPERO R1-R2



CCS700
CABLAGGIO SONDE SERBATOI
S1=6m R1=6m



CP700
CABLAGGIO PANNELLO
COMANDO L=8m




CTE
CABLAGGIO TEMPERATURA ESTERNA
L=4m



BC222
CARICA BATTERIE SWITCHING 12V 22A






AM500 A1.0543.004

SHUNT per la misurazione della corrente elettrica fino a 500A. Permette di calcolare con precisione consumi istantanei, stato di carica (SoC), stato di salute (SoH), autonomia residua espressa in ore.

Alimentazione 12V. DIM 130 x 44 x 57 mm



PT754 204754

OPTIONAL:
PANNELLO TEST DIGITALE con display OLED per la visualizzazione dei dati forniti dallo shunt AM500.

Alimentazione 12V. DIM 60 x 60 mm



APP - ONDA SMART SYSTEM

L'APP per dispositivi mobili "ONDA SMART SYSTEM" è stata sviluppata appositamente per gestire ed ampliare le funzioni dell'AM500. La connessione tra l'AM500 e i dispositivi mobili avviene tramite "Bluetooth" ed ha un raggio d'azione limitato ai dintorni del veicolo.

L'APP "ONDA SMART SYSTEM" permette di:

- visualizzare la corrente e la potenza prodotte (segno "+") o assorbite (segno "-") dal sistema
- visualizzare la tensione, lo stato di carica SoC e lo stato di salute SoH della batteria servizi B2
- visualizzare l'autonomia residua della batteria servizi B2
- visualizzare il manuale dell'AM500
- aggiornare il firmware dell'AM500

La gamma ONDA Smart System, che comprende BDS200, PRM400 e gli shunt AM, è scaricabile dall'App Store e dal Google Play Store.



PT738 / GR 204738


PANNELLO TEST DIGITALE TOUCH con display OLED per il controllo della temperatura interna ed esterna.

Con regolazione della luminosità minima.

Completo di sonde (interna L=1,5m - esterna L=3m).

Versione da incasso o da parete con distanziale in dotazione; completo di cornice Berker "BMAC1C", abbinabile alla serie "Modular Plates" e "Modular Plates Berker".

Alimentazione 12V. DIM 60 x 60 mm



PT722 / GR 204762

PANNELLO TEST DIGITALE TOUCH con display OLED per il controllo da 0% a 100% del livello acqua di due serbatoi.

Con regolazione della luminosità minima.

Completo di due cavi L=4m. Versione da incasso o da parete con distanziale in dotazione; completo di cornice Berker "BMAC1C", abbinabile alla serie "Modular Plates" e "Modular Plates Berker".

N.B. Sonde elettroniche mod. "SPE" da ordinare separatamente.

Alimentazione 12V. DIM 60 x 60 mm



PT732 / GR 204732

PANNELLO TEST DIGITALE TOUCH con display OLED per il controllo della tensione di due batterie a 12V.

Con regolazione della luminosità minima.

Versione da incasso o da parete con distanziale in dotazione; completo di cornice Berker "BMAC1C", abbinabile alla serie "Modular Plates" e "Modular Plates Berker".

Alimentazione 12V. DIM 60 x 60 mm



PT750 / NE363 204750

PANNELLO TEST DIGITALE TOUCH con display OLED per la lettura dello stato di carica (%) delle batterie litio e tradizionali.


Visualizzazione dello stato di carica (SoC), tensione di batteria e della corrente -150A + 150A.

Con regolazione della luminosità minima.

Completo di shunt e cavo L=5m.

Versione da incasso o da parete con distanziale in dotazione; completo di cornice Berker "BMAC1C", abbinabile alla serie "Modular Plates" e "Modular Plates Berker".

Alimentazione 12V. DIM 60 x 60 mm



COLORE:

... / G (grigio RAL 7015)

... / M (marrone RAL 8016)



MTB / G 212892

MTB / M 212893

PANNELLO TEST 12V A LED per il controllo della tensione della batteria.

Versione da incasso o da parete con distanziale in dotazione; completo di cornice "BMAC1C". Inoltre il pannello è abbinabile alla serie "Modular Plates" e "Modular Plates Berker".

DIM. 60 x 60mm



MT214 / G 212898

MT214 / M 212895

PANNELLO TEST 12V A LED per il controllo di un serbatoio di acqua potabile e segnalazione del serbatoio recupero pieno; abbinabile alla serie "Modular Plates" e "Modular Plates Berker".

Kit composto da:

due cavi L=4m, sonda portatile "SP5/40", sonda recupero "SS/P" e cornice "BMAC1C".

DIM. 60 x 60mm



MTT / G 270572

MTT / M 270576

PANNELLO TEST 12V A LED per il controllo di un serbatoio di acqua potabile, abbinabile alla serie "Modular Plates" e "Modular Plates Berker".

Kit composto da:

1 cavo L=4m, sonda serbatoio "SP5/40", cornice "BMAC1C" e distanziale "MAD" per il montaggio a parete.

MTT / G - R 270572SS

Ricambio pannello led 12V completo di cablaggio senza sonda.

DIM. 60 x 60 mm



MTTR / G 270573

MTTR / M 270577

PANNELLO TEST 12V A LED per il controllo di un serbatoio di acque grigie (recupero); abbinabile alla serie "Modular Plates" e "Modular Plates Berker".

Kit composto da:

1 cavo L=4m, sonda serbatoio "SP/40", cornice "BMAC1C" e distanziale "MAD" per il montaggio a parete.

DIM. 60 x 60 mm



BMTG / GR 232800

BMTG / MA 232801

IL RIVELATORE DI GAS BMTG è in grado di avvertire la presenza nell'aria di GPL (gas di petrolio liquefatti) e gas etere (effetto narcotico); un segnale acustico avvisa della presenza di gas nell'aria prima che questo abbia effetto sulle persone all'interno dell'abitacolo e prima che la sua concentrazione raggiunga un decimo del valore minimo necessario per poter innescare una eventuale esplosione. I due livelli di taratura presenti sul circuito, consentono di adeguare la sensibilità del sensore in base all'uso e alla posizione di installazione scelta.

Ogni rivelatore viene testato e calibrato con gas di riferimento; la durata di vita del sensore è di circa 10 anni.

Versione da incasso o parete con distanziale in dotazione; completo di cornice "BMAC2".

Il rivelatore è abbinabile alla serie "MODULAR PLATES BERKER".

Alimentazione 12V. Dim. 119 x 60 mm.

Consumo sensore: 75mA

Potenza acustica (buzzer): 85 dB a 1 metro



BMTCO / GR 232802

BMTCO / MA 232803

IL RIVELATORE DI GAS BMTCO (CO) è in grado di avvertire la presenza nell'aria di monossido di carbonio (CO); un segnale acustico avvisa della presenza di gas nell'aria prima che questo abbia effetto sulle persone all'interno dell'abitacolo. Il monossido di carbonio è un gas velenoso prodotto da:

► combustione incompleta di qualsiasi combustibile fossile (gas, petrolio, ecc.)

► combustione in ambiente con poco ossigeno

È inoltre un gas inodore, insapore e incolore che può fuoriuscire da tubi, apparecchi di cottura e di riscaldamento non mantenuti in perfetta efficienza o guasti.

Ogni rivelatore viene testato e calibrato con gas di riferimento; la durata di vita del sensore è di circa 10 anni.

Versione da incasso o parete con distanziale in dotazione;

completo di cornice "BMAC2".


Il rivelatore è abbinabile alla serie "MODULAR PLATES BERKER".

Alimentazione 12V. Dim. 119 x 60 mm.


Consumo sensore: 15mA

Potenza acustica (buzzer): 85 dB a 1 metro

SCHEMA MONTAGGIO A INCASSO E A PARETE



Fissaggio a parete con distanziale



Fissaggio a incasso



MODULAR PLATES



COMANDI | PRESE | ACCESSORI | CORNICI |
COMANDI BERKER

PRESE BERKER | ACCESSORI BERKER | CORNICI BERKER



MCN / ...
INTERRUTTORE UNIPOLARE

COLORE	BLISTER	SFUSO IN SCATOLA*
... / G	212866	270122
... / M	212867	270126
... / B	212868	270120
... / GC	-	270124



MC12P / ...
INTERRUTTORE 12V + LED

COLORE	BLISTER	SFUSO IN SCATOLA*
... / G	212855	270132
... / M	212856	270136
... / B	-	270130
... / GC	-	270134



MC12N / ...
INTERRUTTORE 12V + LED

COLORE	BLISTER	SFUSO IN SCATOLA*
... / G	212994	272052
... / M	212995	272056
... / B	-	-
... / GC	-	272054



MCD2N / ...
DOPPIO DEVIATORE UNIPOLARE

COLORE	BLISTER	SFUSO IN SCATOLA*
... / G	212839	272082
... / M	212840	272086
... / B	-	272080
... / GC	-	272084



MCPL / ...
INTERRUTTORE POMPA + LUCI

COLORE	BLISTER	SFUSO IN SCATOLA*
... / G	212862	270482
... / M	-	-
... / B	-	-
... / GC	-	-



MCP / ...
PULSANTE UNIPOLARE

COLORE	BLISTER	SFUSO IN SCATOLA*
... / G	212990	270161
... / M	212991	270165
... / B	-	270160
... / GC	-	270163



MC2N / ...
DOPPIO INTERRUTTORE UNIPOLARE

COLORE	BLISTER	SFUSO IN SCATOLA*
... / G	212872	270142
... / M	212873	270146
... / B	212874	270140
... / GC	-	270144



MCD / ...
DEVIATORE UNIPOLARE

COLORE	BLISTER	SFUSO IN SCATOLA*
... / G	212869	270152
... / M	212870	270156
... / B	212871	270150
... / GC	-	270154



MCD1N / ...
DEVIATORE UNIPOLARE

COLORE	BLISTER	SFUSO IN SCATOLA*
... / G	212814	272062
... / M	212815	272066
... / B	-	-
... / GC	-	-



MCGU / ...
PULSANTE UNIVERSALE A 3 POSIZIONI

COLORE	BLISTER	SFUSO IN SCATOLA*
... / G	212834	270292
... / M	-	-
... / B	-	-
... / GC	-	-



MCG5 / ...
PULSANTE GRADINO A 3 POSIZIONI

COLORE	BLISTER	SFUSO IN SCATOLA*
... / G	212812	270272
... / M	212813	270276
... / B	-	270270
... / GC	-	270274



MCGD5 / ...
PULSANTE GRADINO + DEVIATORE LUCE 12/24V

COLORE	BLISTER	SFUSO IN SCATOLA*
... / G	212837	272112
... / M	212838	272116
... / B	-	-
... / GC	-	-

COLORE:
... / G (grigio RAL 7015)
... / M (marrone RAL 8016)
... / B (bianco RAL 9010)
... / GC (grigio chiaro RAL 7035)
* ordine minimo 10 pezzi o multipli di 10

COLORE:
... / G (grigio RAL 7015)
... / M (marrone RAL 8016)
... / B (bianco RAL 9010)
... / GC (grigio chiaro RAL 7035)
* ordine minimo 10 pezzi o multipli di 10



MP12 / ...
PRESA 12V STANDARD

COLORE	BLISTER	SFUSO IN SCATOLA*
... / G	212822	270302
... / M	212823	270306
... / B	212821	270300
... / GC	-	-



MP12TV / ...
PRESA 12V STANDARD + TV
(TV 9,5 75ohm)

COLORE	BLISTER	SFUSO IN SCATOLA*
... / G	212826	270322
... / M	212827	270326
... / B	-	270320
... / GC	-	270324



MP12TVS / ...
PRESA 12V STANDARD + TV + SAT
(TV 9,5 75ohm - SAT F 75ohm)

COLORE	BLISTER	SFUSO IN SCATOLA*
... / G	212828	270332
... / M	212829	270336
... / B	-	270330
... / GC	-	270334



MP12ATV / ...
PRESA 12V AUTO + TV (TV 9,5 75ohm)

COLORE	BLISTER	SFUSO IN SCATOLA*
... / G	212843	270212
... / M	212844	270216
... / B	-	270210
... / GC	-	270214



MP12ATVS / ...
PRESA 12V AUTO + TV+ SAT
(TV 9,5 75ohm - SAT F 75ohm)

COLORE	BLISTER	SFUSO IN SCATOLA*
... / G	212846	270232
... / M	212847	270236
... / B	-	270230
... / GC	-	270234



MPTVS / ...
PRESA TV + SAT
(TV 9,5 75ohm - SAT F 75ohm)

COLORE	BLISTER	SFUSO IN SCATOLA*
... / G	212852	270412
... / M	212853	270416
... / B	-	270410
... / GC	-	270414



MP12A / ...
PRESA 12V AUTO (TIPO ACCENDISIGARI)

COLORE	BLISTER	SFUSO IN SCATOLA*
... / G	212790	270172
... / M	212791	270176
... / B	212792	270170
... / GC	-	270174



MP12AC / ...
PRESA 12V AUTO CON COPERCHIO
(TIPO ACCENDISIGARI)

COLORE	BLISTER	SFUSO IN SCATOLA*
... / G	212907	270182
... / M	212908	270186
... / B	212909	270180
... / GC	-	270184



MP12ACS / ...
PRESA 12V AUTO CON COPERCHIO
(TIPO ACCENDISIGARI) MODELLO STAGNO

COLORE	BLISTER	SFUSO IN SCATOLA*
... / G	212917	270202
... / M	212918	270206
... / B	-	-
... / GC	-	-



MPUSB / ...
PRESA USB-A 5V 3A (TENSIONE
ALIMENTAZIONE INGRESSO 12V)

COLORE	BLISTER	SFUSO IN SCATOLA*
... / G	212922	
... / M	212923	270646
... / B	-	-
... / GC	-	-



MP2USB / ...
PRESA DOPPIA USB-A 5V 1A + 2,1A
(TENSIONE ALIMENTAZIONE
INGRESSO 12V)

COLORE	BLISTER	SFUSO IN SCATOLA*
... / G	212921	270652
... / M	212929	270656
... / B	-	-
... / GC	-	-



MP2USBC / ...
PRESA DOPPIA USB-A (3A) + USB-C (3A)
(TENSIONE ALIMENTAZIONE
INGRESSO 12V)

COLORE	BLISTER	SFUSO IN SCATOLA*
... / G	212931	270662
... / M	212932	270666
... / B	-	-
... / GC	-	-

COLORE:
... / G (grigio RAL 7015)
... / M (marrone RAL 8016)
... / B (bianco RAL 9010)
... / GC (grigio chiaro RAL 7035)
* ordine minimo 10 pezzi o multipli di 10

COLORE:
... / G (grigio RAL 7015)
... / M (marrone RAL 8016)
... / B (bianco RAL 9010)
... / GC (grigio chiaro RAL 7035)
* ordine minimo 10 pezzi o multipli di 10



MPTV / ...
PRESA TV (9,5 75ohm)

COLORE	BLISTER	SFUSO IN SCATOLA*
... / G	212849	270402
... / M	212850	270406
... / B	-	270400
... / GC	-	270404



MP22D / ...
PRESA 230V SCHUKO STANDARD
TEDESCA CON COPERCHIO COMPLETA
DI SCATOLA DI PROTEZIONE
(CON ALVEOLI DI SICUREZZA)

COLORE	BLISTER	SFUSO IN SCATOLA*
... / G	212880	270362
... / M	212881	270366
... / B	212882	270360
... / GC	-	270364



MP22I / ...
PRESA 230V 10A ITALIANA CON
COPERCHIO COMPLETA DI SCATOLA DI
PROTEZIONE
(CON ALVEOLI DI SICUREZZA)

COLORE	BLISTER	SFUSO IN SCATOLA*
... / G	212858	270392
... / M	212859	270396
... / B	-	270390
... / GC	-	270394




MCB / ...
MODULO BUZZER GRADINO

COLORE	BLISTER	SFUSO IN SCATOLA*
... / G	212804	270512
... / M	-	-
... / B	-	-
... / GC	-	-



MP / ...
MODULO VUOTO

COLORE	BLISTER	SFUSO IN SCATOLA*
... / G	212700	273072
... / M	212701	273076
... / B	-	-
... / GC	-	-



MAD / ...
DISTANZIALE (PER MONTAGGIO
INTERRUTTORE A PARETE)
DIM. 60 x 60 x 10mm

COLORE	BLISTER	SFUSO IN SCATOLA*
... / G	212697	270602
... / M	212698	270606
... / B	212699	270600
... / GC	-	270604



MP22B / ...
PRESA 230V INGLESE COMPLETA DI
SCATOLA DI PROTEZIONE
(CON ALVEOLI DI SICUREZZA)

COLORE	BLISTER	SFUSO IN SCATOLA*
... / G	-	270342
... / M	-	270346
... / B	-	-
... / GC	-	-



MCR / ...
VARIATORE ELETTRONICO
PER LUCI E VENTOLE 12V 3A

COLORE	BLISTER	SFUSO IN SCATOLA*
... / G	212808	270502
... / M	212809	270506
... / B	-	270500
... / GC	-	270504



MPF4 / ...
MODULO 4 FUSIBILI

COLORE	BLISTER	SFUSO IN SCATOLA*
... / G	212841	270492
... / M	-	-
... / B	-	-
... / GC	-	-



MAP / ...
COPERCHIO DI RICAMBIO

COLORE	BLISTER	SFUSO IN SCATOLA*
... / G	212668	-
... / M	212667	-
... / B	212669	-
... / GC	-	-

COLORE:
... / G (grigio RAL 7015)
... / M (marrone RAL 8016)
... / B (bianco RAL 9010)
... / GC (grigio chiaro RAL 7035)
* ordine minimo 10 pezzi o multipli di 10


COLORE:
... / G (grigio RAL 7015)
... / M (marrone RAL 8016)
... / B (bianco RAL 9010)
... / GC (grigio chiaro RAL 7035)
* ordine minimo 10 pezzi o multipli di 10



MAS 45 212676
SCATOLA DI PROTEZIONE
Ø 45 L=48mm




MAS 50 212677
SCATOLA DI PROTEZIONE
Ø 50 L=34mm
MAS 50R 212675
SCATOLA DI PROTEZIONE RIDOTTA
Ø 45 L=22mm




MCAP5 212640
CONNETTORE TV per cavo Ø 5 - (nr. 10 pz.)
MCAP6 212644
CONNETTORE TV per cavo Ø 6 - (nr. 10 pz.)
MCAP7 212648
CONNETTORE TV per cavo Ø 7 - (nr. 10 pz.)


DIMENSIONE MODULI (mm)




MP12A / MP12ATV




MP12 / MP12TV




MCN / MC12P / MCR



MPTV



MCG / MC12



MP22I

COLORE:
... / G (grigio RAL 7015)
... / M (marrone RAL 8016)
... / B (bianco RAL 9010)
... / GC (grigio chiaro RAL 7035)
* ordine minimo 10 pezzi o multipli di 10



MAC1P / ...
CORNICE 1 MODULO
DIM. 60 x 60mm

COLORE	BLISTER	SFUSO IN SCATOLA*
... / G	212681	270702
... / M	212670	270706
... / B	212672	270700
... / GC	-	270704



MAC2P / ...
CORNICE 2 MODULI
DIM. 113 x 60mm

COLORE	BLISTER	SFUSO IN SCATOLA*
... / G	212660	270722
... / M	212678	270726
... / B	212696	270720
... / GC	-	270724



MAC1PS / ...
CORNICE PRESTO "SOFTLINE" 1 MODULO
DIM. 64 x 60mm

COLORE	BLISTER	SFUSO IN SCATOLA*
... / G	212602	270712
... / M	212606	270716



MAC2PS / ...
CORNICE PRESTO "SOFTLINE" 2 MODULI
DIM. 116 x 60mm

COLORE	BLISTER	SFUSO IN SCATOLA*
... / G	212612	270732
... / M	212616	270736

COLORE:
... / G (grigio RAL 7015)
... / M (marrone RAL 8016)
... / B (bianco RAL 9010)
... / GC (grigio chiaro RAL 7035)
* ordine minimo 10 pezzi o multipli di 10



MAC1 / ...
CORNICE CBE 1 MODULO
DIM. 86 x 78mm

COLORE	BLISTER	SFUSO IN SCATOLA*
... / G	215030	270012
... / M	215031	270016
... / B	-	270010
... / GC	-	270014



MAC2 / ...
CORNICE CBE 2 MODULI COMPLETA
DI TRAVERSINO FISSAMODULI
DIM. 139 x 78mm

COLORE	BLISTER	SFUSO IN SCATOLA*
... / G	215040	270032
... / M	215041	270036
... / B	-	270030
... / GC	-	270034



MAT2NL / ...
SUPPORTO 2 MODULI

COLORE	BLISTER	SFUSO IN SCATOLA*
... / G	215342	270842
... / M	215346	270846



MAC2NL / ...
CORNICE 2 MODULI
DIM. 139 x 78mm
Necessita supporto MAT2NL

COLORE	BLISTER	SFUSO IN SCATOLA*
... / G	215362	270862
... / M	215366	270866



MAC2FL / ...
CORNICE PIATTA 2 MODULI
DIM. 139 x 78mm
Necessita supporto MAT2NL

COLORE	BLISTER	SFUSO IN SCATOLA*
... / G	215422	271020GR
... / M	215426	271020MA



MAT1NL / ...
SUPPORTO 1 MODULO

COLORE	BLISTER	SFUSO IN SCATOLA*
... / G	215302	270802
... / M	215306	270806



MAC1NL / ...
CORNICE 1 MODULO
DIM. 86 x 78mm
Necessita supporto MAT1NL

COLORE	BLISTER	SFUSO IN SCATOLA*
... / G	215322	270822
... / M	215326	270826



MAC1FL / ...
CORNICE PIATTA 1 MODULO
DIM. 86 x 78mm
Necessita supporto MAT1NL

COLORE	BLISTER	SFUSO IN SCATOLA*
... / G	215412	271010GR
... / M	215416	271010MA

COLORE:
... / G (grigio RAL 7015)
... / M (marrone RAL 8016)
... / B (bianco RAL 9010)
... / GC (grigio chiaro RAL 7035)
* ordine minimo 10 pezzi o multipli di 10



MAT3NL / ...
SUPPORTO 3 MODULI

COLORE	BLISTER	SFUSO IN SCATOLA*
... / G	215382	270882
... / M	215386	270886



MAC3NL / ...
CORNICE 3 MODULI
DIM. 192 x 78mm
Necessita supporto MAT3NL


COLORE	BLISTER	SFUSO IN SCATOLA*
... / G	215402	270902
... / M	215406	270906



MAC3FL / ...
CORNICE PIATTA 3 MODULI
DIM. 192 x 78mm
Necessita supporto MAT3NL

COLORE	BLISTER	SFUSO IN SCATOLA*
... / G	215432	271030GR
... / M	215436	271030MA

COLORE:
... / G (grigio RAL 7015)
... / M (marrone RAL 8016)
... / B (bianco RAL 9010)
... / GC (grigio chiaro RAL 7035)
* ordine minimo 10 pezzi o multipli di 10




MCN3 / ...
INTERRUTTORE UNIPOLARE

COLORE	BLISTER	SFUSO IN SCATOLA*
... / N	212342	271142



MC2N3 / ...
DOPPIO INTERRUTTORE UNIPOLARE

COLORE	BLISTER	SFUSO IN SCATOLA*
... / N	212352	271152



MC12P3 / ...
INTERRUTTORE 12V + LED

COLORE	BLISTER	SFUSO IN SCATOLA*
... / N	212362	271162



MP22D3 / ...
PRESA 230V SCHUKO STANDARD TEDESCA CON COPERCHIO COMPLETA DI SCATOLA DI PROTEZIONE (CON ALVEOLI DI SICUREZZA)

COLORE	BLISTER	SFUSO IN SCATOLA*
... / N	212312	271112



MP22B3 / ...
PRESA 230V INGLESE COMPLETA DI SCATOLA DI PROTEZIONE (CON ALVEOLI DI SICUREZZA)

COLORE	BLISTER	SFUSO IN SCATOLA*
... / N	212322	271122



MCG53 / ...
PULSANTE GRADINO 3 POSIZIONI

COLORE	BLISTER	SFUSO IN SCATOLA*
... / N	212332	271132



MP12A3 / ...
PRESA 12V AUTO CON COPERCHIO (TIPO ACCENDISIGARI)


COLORE	BLISTER	SFUSO IN SCATOLA*
... / N	212302	271102



MP2USBC3 / ...
PRESA DOPPIA USB-A (3A) + USB-C (3A) (TENSIONE ALIMENTAZIONE INGRESSO) 12V

COLORE	BLISTER	SFUSO IN SCATOLA*
... / N	212933	270668

COLORE:
... / GR (grigio antracite RAL 7021)
... / MA (marrone RAL 8017)
... / BI (bianco lucido RAL 9010)
.../ CL (cromo lucido)
* ordine minimo 10 pezzi o multipli di 10



MODELLO	DESCRIZIONE	COLORE	DIMENSIONI	BLISTER	SFUSO IN SCATOLA*
MAC1P3/...	CORNICE 1 MODULO	.../N	60 x 60 mm	212552	270752
MAC2P3/...	CORNICE 2 MODULI	.../N	119,5 x 60 mm	212562	270762
MAC3P3/...	CORNICE 3 MODULI	.../N	179 x 60 mm	212572	270772

COLORE:
... / GR (grigio antracite RAL 7021)
... / MA (marrone RAL 8017)
... / BI (bianco lucido RAL 9010)
.../ CL (cromo lucido)
* ordine minimo 10 pezzi o multipli di 10



BMCN / ...
INTERRUTTORE UNIPOLARE

COLORE	BLISTER	SFUSO IN SCATOLA*
... / GR	235122	275122
... / MA	235126	275126
... / BI	235120	275120
... / CL	235125	275125



BMC12 / ...
INTERRUTTORE 12V+LED

COLORE	BLISTER	SFUSO IN SCATOLA*
... / GR	235052	275052
... / MA	235056	275056
... / BI	-	275050



BMC2N / ...
DOPPIO INTERRUTTORE UNIPOLARE

COLORE	BLISTER	SFUSO IN SCATOLA*
... / GR	235142	275142
... / MA	235146	275146
... / BI	235140	275140
... / CL	235145	275145



BMC2P / ...
DOPPIO PULSANTE UNIPOLARE

COLORE	BLISTER	SFUSO IN SCATOLA*
... / GR	235182	275182
... / MA	235186	275186
... / BI		275180
... / CL	235185	275185



BMP / ...
MODULO VUOTO

COLORE	BLISTER	SFUSO IN SCATOLA*
... / GR	235632	275632
... / MA	235636	275636
... / BI	-	275630



BMP12AC1 / ...
PRESA 12V AUTO CON COPERCHIO 10A
(TIPO ACCENDISIGARI)

COLORE	BLISTER	SFUSO IN SCATOLA*
... / G	235242	275242



BMCD / ...
DEVIATORE UNIPOLARE

COLORE	BLISTER	SFUSO IN SCATOLA*
... / GR	235152	275152
... / MA	235156	275156
... / BI	235150	275150
... / CL	235155	275155



BMCP / ...
PULSANTE UNIPOLARE

COLORE	BLISTER	SFUSO IN SCATOLA*
... / GR	235162	275162
... / MA	235166	275166
... / BI	-	275160
... / CL	235165	275165



BMCG5 / ...
PULSANTE GRADINO
A 3 POSIZIONI

COLORE	BLISTER	SFUSO IN SCATOLA*
... / GR	235272	275272
... / BI	-	-
... / CL	235275	275275



BMP12AC2 / ...
PRESA 12V AUTO CON COPERCHIO 20A
(TIPO ACCENDISIGARI)

COLORE	BLISTER	SFUSO IN SCATOLA*
... / G	235252	275252



BMP12ATV / ...
PRESA 12V AUTO + TV

COLORE	BLISTER	SFUSO IN SCATOLA*
... / GR	235212	275212
... / BI	-	-



BMP12AS / ...
PRESA 12V AUTO + SAT

COLORE	BLISTER	SFUSO IN SCATOLA*
... / GR	235222	275222
... / MA	235226	275226

COLORE:
... / GR (grigio antracite RAL 7021)
... / MA (marrone RAL 8017)
... / BI (bianco lucido RAL 9010)
... / CL (cromo lucido)
* ordine minimo 10 pezzi o multipli di 10

COLORE:
... / GR (grigio antracite RAL 7021)
... / MA (marrone RAL 8017)
... / BI (bianco lucido RAL 9010)
... / CL (cromo lucido)
* ordine minimo 10 pezzi o multipli di 10



BMPUSB / ...
PRESA USB-A 5V 3A (TENSIONE ALIMENTAZIONE INGRESSO 12V)

COLORE	BLISTER	SFUSO IN SCATOLA*
... / GR	235642	275642
... / MA	235646	275646
... / BI	-	-



BMP2USB / ...
PRESA DOPPIA USB-A 5V 1A + 2,1A (TENSIONE ALIMENTAZIONE INGRESSO 12V)

COLORE	BLISTER	SFUSO IN SCATOLA*
... / GR	235652	275652
... / MA	235656	275656
... / BI	-	-




BMP2USBC / ...
PRESA DOPPIA USB-A (3A) + USB-C (3A) (TENSIONE ALIMENTAZIONE INGRESSO 12V)

COLORE	BLISTER	SFUSO IN SCATOLA*
... / GR	235662	275662
... / MA	235666	275666
... / BI	-	-



BMAP / ...
COPERCHIO/CORNICE

COLORE	BLISTER	SFUSO IN SCATOLA*
... / GR	235622	275622
... / MA	235626	275626
... / BI	235620	275620
... / CL	235625	275625



BMAD / ...
DISTANZIALE H=10mm (PER MONTAGGIO A PARETE DI INTERRUTTORI)

COLORE	BLISTER	SFUSO IN SCATOLA*
... / GR	235602	275602
... / MA	235606	275606
... / BI	235600	275600



BMP22D / ...
PRESA 230V SCHUKO (CON ALVEOLI DI SICUREZZA) COMPLETA DI SCATOLA DI PROTEZIONE

COLORE	BLISTER	SFUSO IN SCATOLA*
... / GR	235362	275362
... / MA	235366	275366
... / BI	235360	275360



BMP22I / ...
PRESA 230V 10A ITALIANA (CON ALVEOLI DI SICUREZZA) COMPLETA DI SCATOLA DI PROTEZIONE

COLORE	BLISTER	SFUSO IN SCATOLA*
... / GR	235392	275392
... / MA	235396	275396
... / BI	235390	275390



BMP22B / ...
PRESA 230V INGLESE (CON ALVEOLI DI SICUREZZA) COMPLETA DI SCATOLA DI PROTEZIONE

COLORE	BLISTER	SFUSO IN SCATOLA*
... / GR	-	275342
... / MA	-	275346
... / BI	-	275340



BMADG / ...
SCATOLA 1 VIA L=41mm (PER MONTAGGIO A PARETE DI INTERRUTTORI E PRESE)


COLORE	BLISTER	SFUSO IN SCATOLA*
... / G	235612	275612
... / M	235616	275616
... / B	-	275610



BMAS50 235650
SCATOLA DI PROTEZIONE Ø 50mm L=40mm


COLORE:
... / GR (grigio antracite RAL 7021)
... / MA (marrone RAL 8017)
... / BI (bianco lucido RAL 9010)
... / CL (cromo lucido)
* ordine minimo 10 pezzi o multipli di 10

COLORE:
... / GR (grigio antracite RAL 7021)
... / MA (marrone RAL 8017)
... / BI (bianco lucido RAL 9010)
... / CL (cromo lucido)
* ordine minimo 10 pezzi o multipli di 10




BMAC / ...
CORNICE BERKER 1 MODULO
DIM. 60 x 60mm

COLORE	BLISTER	SFUSO IN SCATOLA*
... / GR	235702	275702
... / MA	235706	275706
... / BI	235700	275700
... / CL	235705	275705



BMAC2 / ...
CORNICE BERKER 2 MODULI
DIM. 119 x 60mm

COLORE	BLISTER	SFUSO IN SCATOLA*
... / GR	235722	275722
... / MA	235726	275726
... / BI	235720	275720
... / CL	235725	275725




BMAC1C / ...
CORNICE BERKER/CBE 1 MODULO
DIM. 60 x 60mm

COLORE	BLISTER	SFUSO IN SCATOLA*
... / GR	235802	275802
... / MA	235806	275806
... / BI	235800	275800
... / CL	235805	275805




BMAC2C / ...
CORNICE BERKER/CBE 2 MODULI
DIM. 119 x 60mm

COLORE	BLISTER	SFUSO IN SCATOLA*
... / GR	235822	275822
... / MA	235826	275826



BMAC3 / ...
CORNICE BERKER 3 MODULI
DIM. 179 x 60mm

COLORE	BLISTER	SFUSO IN SCATOLA*
... / GR	235742	275742
... / MA	235746	275746
... / BI	235740	275740
... / CL	-	275745




BMAC3C / ...
CORNICE BERKER/CBE 3 MODULI
DIM. 179 x 60mm

COLORE	BLISTER	SFUSO IN SCATOLA*
... / GR	235842	275842
... / MA	235846	275846

COLORE:
... / GR (grigio antracite RAL 7021)
... / MA (marrone RAL 8017)
... / BI (bianco lucido RAL 9010)
.../ CL (cromo lucido)
* ordine minimo 10 pezzi o multipli di 10

COLORE:
... / GR (grigio antracite RAL 7021)
... / MA (marrone RAL 8017)
... / BI (bianco lucido RAL 9010)
.../ CL (cromo lucido)
* ordine minimo 10 pezzi o multipli di 10



ENERGY LINE

CARICA BATTERIE | DIMMER | ACCESSORI 12V
BATTERY DUO SYSTEM | PROCAR ACCESSORI 12V

ACCESSORI 230V | VENTILATORE PER FRIGO | INVERTER

CARICA BATTERIE SWITCHING SERIE BC222

Il BC222 switching è un carica batterie ad alta efficienza (senza ventola di raffreddamento) per accumulatori al piombo, gel, Litio e AGM. Le batterie devono avere una tensione nominale di 12V ed una capacità adeguata alla corrente del carica batterie (verificare la compatibilità della massima corrente di carica con la scheda tecnica della batteria che si intende collegare per l'utilizzo). Il BC222 funziona anche come alimentatore.

Se è presente la batteria e viene alimentato a tensione di rete, il BC222 funziona come carica batterie (se è stato selezionato l'algoritmo per batterie al litio, il BC222 funziona come carica batterie anche se non rileva la batteria all'accensione).

Tramite il dip switch è possibile scegliere l'algoritmo di carica a seconda del tipo di batteria. All'accensione lampeggia il led verde ad indicare quale algoritmo di carica è stato selezionato attraverso i dip switch.

Il caricabatterie impiega una combinazione di carica a Corrente Costante e Tensione Costante, questo permette di ridurre in maniera significativa il tempo di carica e di non danneggiare le batterie anche se il carica batteria è permanentemente collegato alla rete 230V.

Quando si inserisce un carico il carica batterie fornisce immediatamente la corrente necessaria impedendo alla batteria di scaricarsi (questo è vero se la corrente di carico è minore della massima corrente erogabile dal carica batterie altrimenti la batteria comunque si scarica con una corrente pari alla differenza: (ILOAD - ICARICA BATTERIE).

Al carica batterie è possibile collegare una sonda di temperatura (da posizionare sulla batteria), per adattare l'algoritmo di carica selezionato alla temperatura di batteria.



BC222

MODELLO	BC222
CODICE	B6.0543.002
DATI TECNICI	
TENSIONE NOMINALE	230Vac± 10%
FREQUENZA	50Hz±60 Hz
POTENZA MASSIMA	320W
FUSIBILE DI PROTEZIONE	4A
DATI TECNICI DI USCITA	
CORRENTE MASSIMA	22A continui
PROTEZ. CORTO CIRCUITO	SI
PROTEZ. SOVRACCARICO	SI
PROTEZ. SOVRATENSIONE IN USCITA	SI
PROTEZ. SOVRATEMPERATURA	SI
PROTEZ. SOVRATEMPERATURA BATTERIA	Si (con sensore NTC)
PROTEZIONE TERMICA	SI
SELETTORE TIPO BATTERIA	Dip-switch
LINEA DI CARICA	IUoU - AGM / GEL / Pb / LiFePO4
NUMERO LINEE DI CARICA	8
SEGNALE PRESENZA RETE (S)	12V (MAX 150mA)
DATI TECNICI GENERALI	
RENDIMENTO	93 %
TEMPERATURA AMBIENTE	- 20 ÷ 40° C
VENTOLA INTERNA	Assente
GRADO DI PROTEZIONE	IP 20
COLLEGAMENTO ALLA RETE	3 poli IEC EN60320 C14
COLLEGAMENTO ALLA BATTERIA	Vite "M6"
DIMENSIONE (mm)	146x183x65mm
PESO	<0,8kg

CONVERTITORE DC/DC SERIE NE325

Il convertitore DC/DC NE325 è adatto per ricaricare la batteria ausiliaria attraverso l'alternatore. Gli alternatori dei motori Euro 6 spesso forniscono una tensione di carica troppo bassa ed è quindi necessario un convertitore DC/DC per caricare la batteria ausiliaria con veicolo in moto. Nel caso di batterie al litio, che hanno la resistenza interna praticamente nulla, il DC/DC è invece necessario per limitare la corrente di carica dell'alternatore e per proteggere quindi l'impianto da surriscaldamenti o danneggiamenti. Il convertitore DC/DC fornisce energia solo quando il veicolo è in moto e questo è ottenuto attraverso l'ingresso di abilitazione (Enable DC/DC) collegato all'accensione del veicolo.

Funzionamento

Modalità alimentatore:

L'NE325 funziona come alimentatore se all'accensione non è collegata alcuna batteria in uscita. In questa modalità lampeggia il led verde e la tensione di uscita è fissa a 13,8V.

Modalità caricabatterie:

L' NE325 funziona come carica batterie se all'accensione rileva una batteria in uscita (se è stato selezionato l'algoritmo per batterie al litio, il DC/DC funziona come carica batterie anche se non rileva la batteria all'accensione). Tramite il dip switch è possibile selezionare l'algoritmo di carica a seconda del tipo di batteria. All'accensione lampeggia il led verde ad indicare quale algoritmo di carica è stato selezionato attraverso i dip switch (vedi pagina successiva). Il DC/DC impiega una combinazione di carica a Corrente Costante e Tensione Costante, questo permette di ridurre in maniera significativa il tempo di

carica e di non danneggiare le batterie. Quando si inserisce un carico, il DC/DC fornisce immediatamente la corrente necessaria impedendo alla batteria di scaricarsi (questo è vero se la corrente di carico è minore della massima corrente erogabile dall'alimentatore altrimenti la batteria comunque si scarica con una corrente pari alla differenza: (Icarico - Idc/dc). E' possibile collegare una sonda di temperatura (da posizionare sulla batteria), per adattare l'algoritmo di carica selezionato alla temperatura di batteria.



NE325-25A

NE325-40A

MODELLO	NE325-25A	NE325-40A
CODICE	4215.325.01	4215.325.02
DATI TECNICI		
TENSIONE DI INGRESSO	11Vdc - 15Vdc	11Vdc - 15Vdc
CORRENTE DI INGRESSO MASSIMA	37A @11V	48A @11V
FUSIBILE DI PROTEZIONE	30A sul negativo	30A sul negativo
DATI TECNICI DI USCITA		
CORRENTE MASSIMA	25A continui	40A continui
PROTEZ. CORTO CIRCUITO	SI	SI
PROTEZ. SOVRACCARICO	SI	SI
PROTEZ. SOVRATENSIONE IN USCITA	SI	SI
PROTEZ. SOVRATEMPERATURA	SI	SI
PROTEZ. SOVRATEMPERATURA BATTERIA	Si (optional con sensore NTC)	Si (optional con sensore NTC)
SELETTORE TIPO BATTERIA	Dip-switch 4 posizioni	Dip-switch 4 posizioni
LINEA DI CARICA	IUoU - AGM / IUoU - GEL / IUoU -Pb / IUoU -LiFePO4	IUoU - AGM / IUoU - GEL / IUoU -Pb / IUoU -LiFePO4
INGRESSO SEGNALE D+	12V	12V
DATI TECNICI GENERALI		
RENDIMENTO	90 %	90 %
TEMPERATURA AMBIENTE	0 ÷ 50° C	0 ÷ 50° C
VENTILAZIONE	NO	SI
GRADO DI PROTEZIONE	IP 20	IP 20
COLLEGAMENTO INGRESSO BATTERIA	Vite "M5"	Vite "M5"
COLLEGAMENTO USCITA BATTERIA	Vite "M5"	Vite "M5"
DIMENSIONE (mm)	167x170x73mm	167x170x73mm
PESO	1,3 kg	1,3 Kg
COLORE	Nero	Nero



INVERTER 12V/230V CON ONDA SINUSOIDALE PURA – SERIE ERP

I nuovi inverter serie “ERP”, con uscita ad onda sinusoidale pura, studiati appositamente per l'utilizzo su camper e automobili, sono contraddistinti da prestazioni elevate, qualità costruttiva, massima sicurezza e affidabilità.

Caratteristiche e funzioni principali:

- ▶ Uscita ad onda sinusoidale pura, per massimizzare l'efficienza dei dispositivi alimentati e raccomandata soprattutto per utenze 230V sensibili, come apparecchiature audio e video, laptop, sistemi satellitari, apparecchi ed elettrodomestici provvisti di motore elettrico, ecc.
- ▶ 4 modelli con potenza da 300 a 2000W.

- ▶ Completati di porta USB tipo A.
- ▶ Dimensioni e peso ridotti grazie alla tecnologia HF.
- ▶ Alta qualità e robustezza costruttiva con involucro in lega d'alluminio.
- ▶ Isolamento elettrico tra ingresso 12Vdc e uscita 230Vac.
- ▶ Ventola di raffreddamento “smart” controllata in funzione del carico e della temperatura.
- ▶ Protezione contro sovraccarico, corto circuito, sovratemperatura, tensione alta/bassa, inversione di polarità.
- ▶ Predisposizione per la connessione del pannello di comando remoto.



ERP300

ERP600

ERP1500

INVERTER	ERP300	ERP600	ERP1500
CODICE	215475	215477	215481
DATI TECNICI D'USCITA			
TENSIONE SENZA CARICO	230Vac± 10%	230Vac± 10%	230Vac± 10%
TENSIONE A CARICO	210÷240Vac	210÷240Vac	210÷240Vac
FREQUENZA	50Hz	50Hz	50Hz
POTENZA DI SPUNTO	600W	1200W	3000W
POTENZA CONTINUA	300W	600W	1500W
FORMA D'ONDA D'USCITA	Sinusoidale pura (THD < 5%)	Sinusoidale pura (THD < 5%)	Sinusoidale pura (THD < 5%)
PROTEZIONE CORTO CIRCUITO	SI	SI	SI
PROTEZIONE SOVRACCARICO	360÷400W	650÷750W	1550÷1800W
DATI TECNICI D'INGRESSO			
TENSIONE DI LAVORO	11÷15Vdc	11÷15Vdc	11÷15Vdc
ASSORBIMENTO A VUOTO	≤ 0.8A	≤ 1.0A	≤ 1.3A
ALLARME TENSIONE BASSA	10.5Vdc	10.5Vdc	10.5Vdc
PROTEZIONE TENSIONE BASSA	9.5Vdc	9.5Vdc	9.5Vdc
PROTEZIONE TENSIONE ALTA	16Vdc	16Vdc	16Vdc
INVERSIONE DI POLARITÀ	SI (fusibile)	SI (fusibile)	SI (fusibile)
DATI TECNICI GENERALE			
RENDIMENTO	≥ 85%	≥ 85%	≥ 85%
VENTILAZIONE	Forzata, regolaz. automatica variabile	Forzata, regolaz. automatica variabile	Forzata, regolaz. automatica variabile
TEMPERATURA DI LAVORO	-15° ÷ +25°C; 60°C al 40% del carico	-15° ÷ +25°C; 60°C al 40% del carico	-15° ÷ +25°C; 60°C al 40% del carico
PROTEZIONE SOVRATEMPERATURA	SI	SI	SI
COLLEGAMENTO 230V	Presa Schuko	Presa Schuko	Presa Schuko
COLLEGAMENTO ALLA BATTERIA	Morsetti	Morsetti	Morsetti
USCITA USB	1x USB tipo A	1x USB tipo A	2x USB tipo A
PANNELLO REMOTO	MCI3 (optional)	MCI3 (optional)	MCI3 (optional)
DIMENSIONE (mm)	236 x 171 x 74H	272 x 171 x 74H	375 x 210 x 100H
PESO	1,4Kg	1,75Kg	3,9Kg
FUNZIONE IVT INTEGRATA	No	No	No

IVT Funzione integrata



ERP2000-IVT-PLUS

INVERTER	ERP2000-IVT PLUS
CODICE	215485
DATI TECNICI D'USCITA	
TENSIONE SENZA CARICO	230Vac± 10%
TENSIONE A CARICO	210÷240Vac
FREQUENZA	50Hz
POTENZA DI SPUNTO	4000W
POTENZA CONTINUA	2000W
FORMA D'ONDA D'USCITA	Sinusoidale pura (THD < 3%)
PROTEZIONE CORTO CIRCUITO	SI
PROTEZIONE SOVRACCARICO	2050÷2250W
DATI TECNICI D'INGRESSO	
TENSIONE DI LAVORO	11÷15Vdc
ASSORBIMENTO A VUOTO	≤ 1.6A
ALLARME TENSIONE BASSA	10.5Vdc
PROTEZIONE TENSIONE BASSA	9.5Vdc
PROTEZIONE TENSIONE ALTA	16Vdc
INVERSIONE DI POLARITÀ	SI (fusibile)
DATI TECNICI INGRESSO «MAINS MODE»	
TENSIONE DI LAVORO	230Vac± 10%
FREQUENZA	50Hz
PROTEZIONE INGRESSO	Fusibile 15A
COMMUTAZIONE AC (INVERTER/ MAINS MODE)	≤ 100ms
DATI TECNICI GENERALE	
RENDIMENTO	≥ 85%
VENTILAZIONE	Forzata, regolaz. automatica variabile
TEMPERATURA DI LAVORO	-15° ÷ +25°C; 60°C al 40% del carico
PROTEZIONE SOVRATEMPERATURA	SI
COLLEGAMENTO 230V	1x Presa Schuko
COLLEGAMENTO ALLA BATTERIA	Morsetti
USCITA USB	2x USB tipo A
PANNELLO REMOTO	MCI3 (optional)
DIMENSIONE (mm)	385 x 250 x 100H
PESO	4,9 Kg
FUNZIONE IVT INTEGRATA	SI

PANNELLI DI COMANDO REMOTO PER INVERTER



Pannelli per il comando a distanza dell'inverter; dotati di LED per la visualizzazione dello stato dell'inverter (on/off) e completi di:

- ▶ Cavo L=6 mm
- ▶ Cornice

MCI3 / G 215470

MCI3 / M 215471

Versione da incasso, completo di cornice Berker “BMAC1C”, abbinabile alla serie “Modular Plates” e “Modular Plates Berker”. dimensione 60 x 60 mm. Colori : /G grigio RAL 7015 /M marrone RAL 8016



NEW

IVT Funzione integrata



ERP3000-IVT-PLUS

INVERTER	ERP3000-IVT RCD
CODICE	215487
DATI TECNICI D'USCITA	
TENSIONE SENZA CARICO	230Vac± 10%
TENSIONE A CARICO	210+240Vac
FREQUENZA	50Hz
POTENZA DI SPUNTO	6000W
POTENZA CONTINUA	3000W
FORMA D'ONDA D'USCITA	Sinusoidale pura (THD < 3%)
PROTEZIONE CORTO CIRCUITO	SI
PROTEZIONE SOVRACCARICO	3100+3400W
DATI TECNICI D'INGRESSO	
TENSIONE DI LAVORO	11+15Vdc
ASSORBIMENTO A VUOTO	≤ 1.6A
ALLARME TENSIONE BASSA	10.5Vdc
PROTEZIONE TENSIONE BASSA	9.5Vdc
PROTEZIONE TENSIONE ALTA	16Vdc
INVERSIONE DI POLARITÀ	SI (fusibile)
DATI TECNICI INGRESSO «MAINS MODE»	
TENSIONE DI LAVORO	230Vac± 10%
FREQUENZA	50Hz
PROTEZIONE INGRESSO	Fusibile 20A
COMMUTAZIONE AC (INVERTER/ MAINS MODE)	≤ 100ms
DATI TECNICI GENERALE	
RENDIMENTO	≥ 85%
VENTILAZIONE	Forzata, regolaz. automatica variabile
TEMPERATURA DI LAVORO	-15° ÷ +40%
PROTEZIONE SOVRATEMPERATURA	SI
COLLEGAMENTO 230V	1x Presa Schuko
COLLEGAMENTO ALLA BATTERIA	Morsetti
RCD	int. differenziale-magnetotermico 20A
PANNELLO REMOTO	MCI3 (optional)
DIMENSIONE (mm)	422 x 300 x 93H
PESO	6,3 Kg
FUNZIONE IVT INTEGRATA	SI (presa IEC C20 da 16A)

PANNELLI DI COMANDO REMOTO PER INVERTER



Pannelli per il comando a distanza dell'inverter; dotati di LED per la visualizzazione dello stato dell'inverter (on/off) e completi di:

- ▶ Cavo L=6 mm
- ▶ Cornice

MCI3 / G 215470
MCI3 / M 215471

Versione da incasso, completo di cornice Berker "BMAC1C", abbinabile alla serie "Modular Plates" e "Modular Plates Berker". dimensione 60 x 60 mm. Colori : /G grigio RAL 7015 /M marrone RAL 8016

DIMMER 12 V

DIMMER - VARIATORE DI LUMINOSITÀ

Il variatore di luminosità DLS200 è un dispositivo elettronico che permette di regolare le luci (incandescenza, led e alogene) presenti sul camper. Può essere collegato a uno o più pulsanti che, premendo un'unica volta accendono o spengono la luce predefinita, mentre con una pressione continua variano l'intensità luminosa. L'apparecchio è in grado di gestire distintamente da 1 a 8 canali di luci fino ad una potenza massima totale di 200W

Caratteristiche Tecniche:

- ▶ alimentazione/ tensione nominale: 12VCC
- ▶ potenza massima: 200W
- ▶ uscite regolabili: massimo 8 canali (parallelabili)
- ▶ uscite regolate con tecnologia PWM
- ▶ protezione da cortocircuito e da sovratemperatura
- ▶ dimensioni (mm): 102 x 60 x 30 h
- ▶ peso (kg): 0,1



DLS200 402200

VALIGETTA KIT ASSISTENZA CBE



VALIGETTA KIT ASSISTENZA CBE 900059

Componentistica specifica e strumentazione per l'assistenza su prodotti CBE. Contenuto: connettori, terminali, utensili estrattori per terminali (LOK, MINIFIT, MICROFIT), cavi di collegamento, simulatori sonde elettroniche per serbatoi, sensori di temperatura.



MODULO DI COMANDO

Un circuito elettronico permette di impostare il funzionamento in “AUTOMATICO/ MANUALE/SPENTO” e provvede, tramite il sensore, a variare la velocità delle ventole in relazione alla temperatura, consentendo di avere nel vano frigo una temperatura uniforme e di far funzionare il frigo in maniera ottimale. Con un comando (trimmer) è possibile decidere la soglia di intervento. Le funzioni sono visualizzate a LED. Tutti i modelli sono adatti per il montaggio ad incasso o a parete utilizzando il distanziale in dotazione; inoltre i modelli “MCV ...” sono combinabili con la serie “MODULAR PLATES”.



MCV
MODULO DI COMANDO (ricambio)

GRUPPO VENTOLE

È realizzato con ventole a basso regime di giri per renderlo silenzioso e per ridurre il consumo di corrente; comprende un sensore elettronico, un supporto metallico, un cablaggio di 1,5m, tutto per una facile e rapida installazione.



MCV-2
GRUPPO VENTOLE + modulo di comando



P292
MODULO DI COMANDO (ricambio)



P292-2
GRUPPO VENTOLE + modulo di comando

MODELLO	CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI VENT. (mm)	DIMENSIONI COMANDO (mm)
MCV - 2	200312	VENTILATORE 2 VENTOLE + MODULO COMANDO MARRONE	250 x 100 x 28	60 x 60
P292 - 2	200322	VENTILATORE 2 VENTOLE + PANNELLO COMANDO GRIGIO	250 x 100 x 28	92 x 42
RICAMBI				
MCV	212864	MODULO COMANDO MARRONE		60 x 60
P292	200293	PANNELLO COMANDO GRIGIO		92 x 42

SELETTORE AUTOMATICO
PER BATTERIE DI SERVIZIO



BDS200 402182

IL BATTERY DUO-SYSTEM è un dispositivo elettronico con micro-processore integrato in grado di gestire in modo intelligente due batterie di servizio 12 V, al piombo, gel, AGM e litio, sia in fase di carica (con alternatore, carica batterie e moduli fotovoltaici) che in fase di scarica.

L'utilizzo del BDS200 comporta numerosi vantaggi:

- ▶ gestione della carica e della scarica delle batterie in modo separato ed alternato
- ▶ possibilità di collegare due batterie di diversa capacità e diversa età
- ▶ controllo della funzionalità di ogni singola batteria e, in caso di batteria guasta, isolamento della stessa con segnalazione luminosa (led giallo sul BDS200)
- ▶ funzione “salva batteria”, che scollega le batterie al raggiungimento di una tensione di sicurezza per evitarne il danneggiamento irreversibile
- ▶ possibilità di scollegare elettricamente entrambe le batterie di servizio (in caso di prolungati periodi di inutilizzo) utilizzando l'interruttore situato sull'apparecchio o tramite un interruttore remoto
- ▶ gestione di correnti elevate (carica e scarica) fino ad un massimo di 100A con spunti di 120A per ogni batteria
- ▶ possibilità di collegamento utenze con consumi fino a massimo 200A
- ▶ possibilità di collegare un pannello di comando (MC-180) per la selezione della modalità di funzionamento dell'apparecchiatura (automatico/manuale)
- ▶ possibilità di connessione a dispositivi mobili tramite l'APP “ONDA SMART SYSTEM”

Dimensioni (mm): 150 x 110 / h 48
Colore: nero

PANNELLO DI COMANDO
PER BATTERY DUO-SYSTEM 200



MC-180 / G 215255
MC-180 / M 215256

Pannello di comando remoto per la selezione della modalità di funzionamento del BDS200.

MANUALE: l'utente può scegliere quale batteria utilizzare, sia in fase di carica che in fase di scarica.

AUTOMATICO: le batterie di servizio vengono caricate o scaricate automaticamente secondo l'algoritmo del microprocessore integrato nel “BDS200”. Il pannello è dotato di led per la visualizzazione della batteria utilizzata e per la segnalazione di un'eventuale batteria guasta. La confezione comprende il cavo di collegamento al “BDS180” L=6 m e la cornice “BMAC1”. Il pannello è abbinabile alla serie “MODULAR PLATES BERKER”. Versione da incasso - dimensioni (mm): 60 x 60
Colori: grigio RAL 7021 o marrone RAL 8017


APP - ONDA SMART SYSTEM

L'APP per dispositivi mobili “ONDA SMART SYSTEM” è stata sviluppata appositamente per gestire ed ampliare le funzioni del BDS200. La connessione tra il BDS200 e i dispositivi mobili avviene tramite Bluetooth ed ha un raggio d'azione limitato ai dintorni del veicolo.

L'APP “ONDA SMART SYSTEM” permette di:

- selezionare la modalità di funzionamento del BDS200 (automatico/manuale)
- visualizzare in volt la tensione delle due batterie
- visualizzare in tempo reale la corrente di carica e scarica
- visualizzare l'autonomia residua della batteria in uso
- visualizzare il numero dei cicli di carica e scarica delle due batterie

- visualizzare la segnalazione dell'intervento della funzione “salva batteria”
- visualizzare lo stato di carica delle batterie (SoC)
- visualizzare lo stato di salute delle batterie (SoH)
- ricevere informazioni su eventuali anomalie nelle batterie
- visualizzare il manuale del BDS200
- aggiornare il firmware del BDS200






VARTA AGM



PRINCIPALI VANTAGGI

- ▶ Studiata per camper, caravan e imbarcazioni ad assorbimento moderato
- ▶ Lunga durata: resistenza ai cicli fino a tre volte superiore a quella delle batterie allagate convenzionali (fino a 400 cicli al 50% DoD)
- ▶ Ideale per un utilizzo stagionale grazie all'autoscarica minima
- ▶ Tecnologia AGM per una superba resistenza a urti e vibrazioni
- ▶ Ideale per applicazioni dual power (utilizzabile sia per l'avviamento sia per i servizi)

SCHEMI



CODICE AL-KO	21.0001.00
CODICE EAN13 AL-KO	8033123268394
EUROPEAN TYPE NO. (ETN)	595901085
TENSIONE	12V
CAPACITÀ	95AH
CCA, EN [AH]	850AH
DIMENSIONE (mm)	353x175x190
SISTEMA DI FISSAGGIO ALLA BASE	B13
LAYOUT	0
TIPI DI TERMINALI	1
DIMENSIONI DELLA CASSA	H8/LN5
PESO A PIENO	26,4

*per maggiori informazioni visita varta-automotive.com

VARTA LITIO

PRINCIPALI VANTAGGI

- ▶ Monitora ciascuna cella individualmente e bilancia le celle
- ▶ Previene tensioni troppo basse o troppo alte
- ▶ Protegge la batteria da sovraccarico, scarica profonda, cortocircuito e surriscaldamento
- ▶ Connessione in parallelo e in serie
- ▶ Supporta la ricarica a temperature sotto lo zero



VARTA LL200

Modello	VARTA LL200
Codice	21.0005.000
Size	345x350x188
Technology	LiFePO4
Application	Deep-Cycle
Rated Capacity	200Ah / 2560Wh
Nominal voltage	12.8V
Energy	2560Wh
Voltage range	9.2 - 14.8V
Charge voltage	14.2 ~ 14.6V
Max. charge current (1C)	200A
Continuous Discharge Current Max	200A
Peak Discharge (10S)	350A
Peak Discharge (1S)	-
Charge temperature range	0°C to 45°C
Heating	no
Discharge temperature range	-20°C to 60°C
Enclosure Protection (IP)	IP67
Weight	~27kg
Terminal	M8
Bluetooth + App	yes
CI Bus	no
CAN bus	RS485 & J1939
Sleep Mode	yes
Parallel/Serial connection	yes
ETN	850 200 000
EAN Code	4016987166963



VARTA LL150

VARTA LL150LT

Modello	VARTA LL150	VARTA LL150LT
Codice	21.0004.000	21.0004.100
Size	353x175x190mm (H8)	353x175x190mm (H6)
Technology	LiFePO4	LiFePO4
Application	Deep-Cycle	Deep-Cycle
Rated Capacity	150Ah / 1920Wh	150Ah / 1920Wh
Nominal voltage	12.8V	12.8V
Energy	1920Wh	1920Wh
Voltage range	9.2 - 14.8V	9.2 - 14.8V
Charge voltage	14.2 ~ 14.6V	14.2 ~ 14.6V
Max. charge current (1C)	150A	150A
Continuous Discharge Current Max	150A	150A
Peak Discharge (10S)	300A	300A
Peak Discharge (1S)	450A	450A
Charge temperature range	0°C to 45°C	-20°C to 45°C
Heating	no	-20°C Smart Heating
Discharge temperature range	-20°C to 60°C	-20°C to 60°C
Enclosure Protection (IP)	IP67	IP67
Weight	~17kg	~17kg
Terminal	DIN + M8	DIN + M8
Bluetooth + App	yes	yes
CI Bus	yes	yes
CAN bus	RS485 & J1939	RS485 & J1939
Sleep Mode	yes	yes
Parallel/Serial connection	yes	yes
ETN	850 150 000	850 150 001
EAN Code	4016987166949	4016987166956

Tecnologia VARTA LT (Low Temperature)


La gamma **VARTA LT** è progettata specificamente per l'uso e la ricarica in condizioni climatiche estreme.



Modello	VARTA LL100	VARTA LL100LT
Codice	21.0003.000	21.0003.100
Size	278x175x190mm (H6)	278x175x190mm (H6)
Technology	LiFePO4	LiFePO4
Application	Deep-Cycle	Deep-Cycle
Rated Capacity	100Ah / 1280Wh	100Ah / 1280Wh
Nominal voltage	12.8V	12.8V
Energy	1280Wh	1280Wh
Voltage range	9.2 - 14.8V	9.2 - 14.8V
Charge voltage	14.2 ~ 14.6V	14.2 ~ 14.6V
Max. charge current (1C)	100A	100A
Continuous Discharge Current Max	100A	100A
Peak Discharge (10S)	200A	200A
Peak Discharge (1S)	300A	300A
Charge temperature range	0°C to 45°C	-20°C to 45°C
Heating	no	-20°C Smart Heating
Discharge temperature range	-20°C to 60°C	-20°C to 60°C
Enclosure Protection (IP)	IP67	IP67
Weight	~12kg	~12kg
Terminal	DIN + M8	DIN + M8
Bluetooth + App	yes	yes
CI Bus	yes	yes
CAN bus	RS485 & J1939	RS485 & J1939
Sleep Mode	yes	yes
Parallel/Serial connection	yes	yes
ETN	850 100 000	850 100 001
EAN Code	4016987166925	4016987166932



Modello	VARTA LL50
Codice	21.0002.000
Size	195x132x183mm
Technology	LiFePO4
Application	Deep-Cycle
Rated Capacity	50Ah / 640Wh
Nominal voltage	12.8V
Energy	640Wh
Voltage range	9.2 - 14.8V
Charge voltage	14.2 ~ 14.6V
Max. charge current (1C)	50A
Continuous Discharge Current Max	50A
Peak Discharge (10S)	100A
Peak Discharge (1S)	150A
Charge temperature range	0°C to 45°C
Heating	no
Discharge temperature range	-20°C to 60°C
Enclosure Protection (IP)	IP67
Weight	~6,5kg
Terminal	M6
Bluetooth + App	yes
CI Bus	no
CAN bus	no
Sleep Mode	yes
Parallel/Serial connection	yes
ETN	850 050 000
EAN Code	4016987166918



21.1000.001
Cavo a Y collegamento BMS Li-Ion 100/150
(per collegamento batterie in parallelo).

21.1000.002
Cavo a Y Collegamento BMS LL200 (per
collegamento batterie in parallelo).



R419/90 212743**
002743*
Spina 12V universale a 90° con LED

R412 212751**
002751*
Spina 12V Ø 12mm

R419 212754**
002754*
Spina 12V universale con fusibile 8A
R419/L 212742**
002742*
Come sopra con LED



R513 222747**
002747*
Pres a 12V Ø 12 fissaggio a parete con co-
perchio

R511 222750**
002750*
Pres a 12V Ø 12

R512 222749**
002749*
Pres a 12V Ø 12 con coperchio



R414 212766**
002762AA*
Pres a 12V auto Ø 21 a parete

R417 212763**
002763*
Adattatore spina 12V Ø 12 /
presa auto 12V Ø 21 L=0,25m

R417/R 212936**
002763R*
Adattatore spina 12V auto Ø 12 /
presa auto 12V Ø 21

* ordine minimo 10 pezzi o multipli di 10
** confezione in blister



R417/2F 212797**
002797*
Adattatore spina 12V universale /
presa 12V auto Ø 21
Cavo allungabile da 0,6 a 3m



R510/2 212744**
002795*
Preso 12V auto Ø 21 L=1,8m



R510/P 212745**
002768*
Preso 12V auto Ø 21 /pinze L=1m



R555/8 212756**
002767E*
Adattatore spina 12V universale/
spinotto 2,5 x 5,5 (8A)



R555/2 212757**
002767F*
Adattatore spina 12V universale/
spinotto 2,1 x 5,5 (2A)



R550/UP 212935**
002767BP*
Alimentatore USB 5V 3A L=1m
(tensione ingresso 12V)



R550/UI 212927**
002767H*
Alimentatore USB 5V 3A
(tensione ingresso 12V)



R418/3U 212769**
002762DA*
Adattatore spina 12V universale /
2 prese 12V auto Ø 21 + presa USB 5V 3A
cavo L= 1,5m



R550/UU 212930**
002767DP*
Preso doppia USB 5V 2 x 2,5 A
(Tensione alimentazione ingresso 12 V)

* ordine minimo 10 pezzi o multipli di 10
** confezione in blister



R420 222410**
Portafusibile volante + fusibile 10A



R420/S 222570**
Portafusibile volante stagno + fusibile 10A



R420/C 222572**
Portafusibile componibile



R421 222510**
Portafusibile da incasso + fusibile 10A



R457/50 222567**
Portafusibile maxi + fusibile 50A
completo di capocorda



R450 222551**
222550 (senza capocorda)*
Portafusibile 50A + fusibile a nastro
completo di capocorda



R444 212478**
Portafusibili 4 vie con coperchio



R446 212479**
Portafusibili 6 vie con coperchio

R459/... 222569**
002571A*
Portafusibile "Megaval"



R460/... 222003 (3A)**
222005 (5A)**
222007 (7,5A)**
222010 (10A)**
222015 (15A)**
222020 (20A)**
222025 (25A)**
222030 (30A)**
222040 (40A)**
Fusibile lama (10 pezzi)

* ordine minimo 10 pezzi o multipli di 10
** confezione in blister



R461/... 221003 (3A)**
221005 (5A)**
221007 (7,5A)**
221010 (10A)**
221015 (15A)**
221020 (20A)**
221025 (25A)**
221030 (30A)**
Fusibile lama "Minival" (10 pezzi)



R466/... 222053 (30A)**
222055 (50A)**
222058 (80A)**
Fusibile "a nastro" (10 pezzi)



R468/... 222100 (100A)**
222125 (125A)**
222150 (150A)**
222200 (200A)**
222250 (250A)**
Fusibile lama "Megaval" (2 pezzi)



R470/... 222063 (30A)**
222065 (50A)**
Fusibile "maxi" (2 pezzi)



R480/... 222087 (70A)**
222088 (80A)**
222089 (125A)**
Fusibile lama "Midival" (2 pezzi)



R228 222965**
Relè 12V 70A servizio continuo (adatto per parallelo batterie) completo di faston



R237 212620**
Interruttore luminoso rosso 12V (adatto per frigo trivalente)



R200 222920**
Nodo masse MTA



R225 222960**
Relè scambio con diodo 40/30A



R290 223467**
003467 (senza capocorda)*
Staccabatterie nautico 100A / 500A (10 sec.)



R295 223468**
003467A (senza capocorda)*
Staccabatterie 150A /1200A (5 sec.)



R295/P 223469**
Staccabatterie con pomello ed indicatore 150A / 1200A (5 secondi)



R290/C 223466**
Chiave di ricambio per staccabatteria R290



R295/C 223470**
Chiave di ricambio per staccabatteria R295



R295/R 003467C
Staccabatterie con manopola 300A/1000A (5 secondi)



R331 223461**
Kit morsetti batteria + coprimorsetti



BB150N 222921N
Busbar 150A nera, completa di cover trasparente



BB250N 222922N
Busbar 250A nera, completa di cover trasparente

BB150R 222921N
Busbar 150A rossa, completa di cover trasparente

* ordine minimo 10 pezzi o multipli di 10
** confezione in blister

* ordine minimo 10 pezzi o multipli di 10
** confezione in blister



R407 212740**
002740*
Spina caravan 7 poli



R408 212770**
002770*
Spina caravan 13 poli



R507 222739**
002739*
Presa caravan 7 poli



R409/R 212776**
002772A*
Adattatore ridotto spina 7 poli / presa 13 poli



R410/R 212775**
002773A*
Adattatore ridotto spina 13 poli / presa 7 poli



R508 212771**
002771*
Presa caravan 13 poli



R409 212772**
002772*
Adattatore spina 7 poli / presa 13 poli L=1m



R411 212774**
002774*
Adattatore spina 13 poli / presa 7 poli L=1m

* ordine minimo 10 pezzi o multipli di 10
** confezione in blister



R425 212955**
Cavo flessibile H07RN-F 3 x 2,5mm²,
L=25m con spina maschio e presa
femmina CEE 230V
Conforme normativa CEI per caravan



R425/S 212957**
Cavo flessibile H07RN-F 3 x 2,5mm²,
L=25m con spina maschio e presa femmina
CEE 230V 90°, derivazione presa Schuko
Conforme normativa CEI per caravan



CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE
212956	R425A	PROLUNGA CEE/ CEE 25m 3x1.5mm ² H07RN-F
212956C	R425C	PROLUNGA CEE/ CEE 15m 3x1.5mm ² H07RN-F

Tutte le prolunghe sono dotate di sacca



CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE
212958	R425A/S	PROLUNGA CEE/ CEE +SHUKO 25m 3x1.5mm ² H07RN-F
212958C	R425C/S	PROLUNGA CEE/ CEE +SHUKO 15m 3x1.5mm ² H07RN-F

Tutte le prolunghe sono dotate di sacca



R522 212713**
002713*
Presa femmina CEE 230V



R422 212712**
002712*
Spina maschio CEE 230V



R540 212735**
002735*
Presa Schuko 230V standard tedesco



R440 212733**
002733*
Spina Schuko standard tedesco/francese



R428 212720**
002720*
Adattatore 90° spina Schuko /
presa 230V blu CEE

* ordine minimo 10 pezzi o multipli di 10
** confezione in blister



R428/I 212719**
002719*
Adattatore 90° spina italiana /
presa 230V blu CEE



R424 212945**
Adattatore da spina standard tedesco /
francese a presa CEE 230V, cavo L=0,3m



R429 212721**
002721*
Adattatore da spina Schuko a presa 230V
CEE



R523 212714**
002714*
Presca CEE 230V 90° +
derivazione presa Schuko



R441 212710**
002710*
Spina Schuko 230V stagna in gomma nera



R541 212711**
002711*
Presca Schuko 230V volante stagna
in gomma nera




R426/B 212723**
002723**
Adattatore spina blu 230V CEE /
presa Schuko universale



R427 212941**
Adattatore spina 230V CEE /
presa standard francese



DS100 203640
Interruttore magnetotermico 230V 13A,
2 poli protetti, con morsetti di terra
DIM. 138 x 180 x 85mm
COL. grigio chiaro



* ordine minimo 10 pezzi o multipli di 10
** confezione in blister



DS120 203690
Interruttore differenziale magnetotermico
230V 13A, con due poli protetti e
morsetti di terra
DIM. 138 x 180 x 85mm
COL. grigio chiaro



DS-SR 203635
Relè di scambio 230V 25A
per rete / generatore o rete / inverter



Spina maschio CEE 230V da incasso
DIM. 105 x 110mm- COL. bianco

MODELLO	COLORE	BLISTER	SFUSO*
R430	BIANCO	212730	002730
R430/GR	GRIGIO ANTRACITE	212730AN	002730AN



Spina maschio CEE 230V da incasso
DIM 100x160xx - COL. Bianco

MODELLO	BLISTER
R431	212725

Coperchio di ricambio

MODELLO	BLISTER
R431/C	212727



R432 002932AB*
Spina maschio CEE 230V da incasso "ROSI"
DIM. 110 x 160mm - COL. bianco



R432/C 212724**
Coperchio ricambio per spina "R432"
DIM. 110 x 160mm - COL. bianco



R435 212760**
002760*
Presca esterna 230V - 12V - TV - SAT,
da incasso
DIM. 105 x 110mm - COL. bianco



Spina maschio CEE 230V da incasso
con chiusura magnetica
DIM. 130 x 145mm

MODELLO	COLORE	SFUSO*
R430M	BIANCO	002730M
R430M/N	NERO	002730ML

Coperchio di ricambio

MODELLO	COLORE	BLISTER
R430M/C	BIANCO	212730MP
R430M/NC	NERO	212730MM

* ordine minimo 10 pezzi o multipli di 10
** confezione in blister



DIGITALIZZA IL TUO CAMPER


Porta la tua esperienza di viaggio a un nuovo livello: controlla luci, temperatura, batteria e molto altro, tutto dal tuo smartphone. Gestisci ogni dettaglio, ovunque tu sia. Comfort, controllo e libertà in un'unica app.




APP ONDA CONNECTIVITY & ONDA SMART SYSTEM

ONDA


CONNECTIVITY





L'APP per dispositivi mobili "ONDA CONNECTIVITY" è stata sviluppata appositamente per gestire e **controllare tutte le funzioni** del camper con un'unica interfaccia. Consente la comunicazione **con smartphone** e tablet, **in rete locale** tramite Bluetooth o **da remoto** in cloud, tramite internet, il tutto **con un'unica SIM**.





Controlla lo stato della batteria e del regolatore di carica del tuo impianto fotovoltaico. Hai tutto sotto controllo, ovunque ti trovi.




Regola la temperatura del camper prima di arrivare. Così lo trovi già fresco d'estate o bello caldo d'inverno, proprio come piace a te.



Monitora la temperatura del frigo da remoto. Così sei sicuro che tutto resti al fresco, anche quando non sei a bordo.



Tieni d'occhio il livello dell'acqua potabile. Sai sempre quanta ne hai a disposizione, senza sorprese.



Controlla il livello di carica della batteria di servizio. Per sapere sempre quanta autonomia ti resta.



Regola la luce con un tocco. Scegli anche il colore e regola l'intensità per creare l'atmosfera perfetta.




Trova il tuo camper ovunque si trovi. E grazie all'inclinometro, puoi anche controllare se è in piano.




ONDA


SMART SYSTEM




L'APP "ONDA SMART SYSTEM" per dispositivi mobili "ONDA SMART SYSTEM" è stata sviluppata appositamente per gestire ed ampliare le funzioni del **AM500**, **PRM400** e **BDS200**.




TENSIONE B2
ASSORBIMENTO CORRENTE Istantaneo
POTENZA ASSORBITA / CONSUMATA
DURATA RESIDUA BATTERIA



TENSIONE
CORRENTE DI CARICA
POTENZA RICA VATA DAL PANNELLO
STATO DI CARICA
CHARGE - FLOAT - OFF



TENSIONE BATTERIA (1)
BATTERIA (2)
AUTONAMIA COMPLESSIVA BATTERIA 1 E 2
CORRENTE ASSORBITA
SELETTORE MODALITÀ AUTOMATICA / MANUALE



DIVENTERANNO

AL-KO VT

VEHICLE TECHNOLOGY

ONDA
SMART SYSTEM

ONDA
CONNECTIVITY



ALKO Vehicle Technology Electronics S.r.l.

Via Vienna, 4 | 38121 Trento (Italy) | T. +39 0461 991598

cbe@cbe.it | www.cbe.it | info@nordelettronica.it | www.nordelettronica.it

AL-KO VT

VEHICLE TECHNOLOGY